

# 叠螺式污泥脱水机 弘满环保 叠螺式污泥脱水机

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 叠螺式污泥脱水机 弘满环保 叠螺式污泥脱水机  |
| 公司名称 | 德州弘满环保设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内     |
| 联系电话 | 18553403631 18553403631 |

## 产品详情

叠螺式污泥脱水机的优点是安装方便，改装性较强，基本可以按照施工环境改变入口方向，其简单的操作和设计的敏捷性，叠螺式污泥脱水机，深受用户的信赖。但有的用户在使用一段时间后，叠螺式污泥脱水机价格，发现叠螺式污泥脱水机启动变慢的原因：

- 1、检查螺旋轴是否发生较大的磨损，或者卡壳状态。有的话，需要及时调整。
- 2、检查润滑装置是否发生问题。有的话，请及时调整。
- 3、查看各个阀门是否有堵塞情况出现。有的话，叠螺式污泥脱水机产量，请及时解决。
- 4、检查气动隔膜泵是否出现故障。有的话，请及时解决。

叠螺式污泥脱水机流速变慢的原因： 机器或者配件老化。其中可能包括的原因：连接管、过滤器、电线电缆、电机老化、螺旋轴故障、电压不稳定等。

遇到这种问题，请及时联系机器的售后，百丈安全并解决此问题。 在使用设备过程中，遇到不懂的或者异常的故障，定要先联系厂家，叠螺式污泥脱水机加药，让厂家的售后来解决，不要私自不按照设备操作手册的要求，以免造成越大的损失。

叠螺污泥脱水机缺点：设计机型处理量在污泥绝干量400-800kg/h方左右，大型污水处理厂30万吨规模以上的企业可能需要比较多；叠螺机不能处理含沙、含石块等硬质颗粒的污泥，否则磨损动静环和螺旋轴；处理的污泥必须加絮凝剂，而且必须能形成良好的絮体才可以进行处理，否则荣誉出现动静环跑泥现象.设备实现连续工作，污泥出泥含水率一般在80%左右。

叠螺机即叠螺式污泥脱水机的简称，是一种普遍用于市政污水处置工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处置系统。叠螺式污泥脱水机系统自动化，既保证了净水系统的过滤，(在原水浊度小于3000mg/L，滤后水浊度可坚持在3mg/L以下)又能自动反冲洗。叠螺式污泥脱水机前段为浓缩部，后段为脱水部。

固定环和游动环之间构成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。

螺旋轴的旋转在推进污泥从浓缩部保送到脱水部的同时，也不时带动游动环清扫滤缝。

叠螺式污泥脱水机-弘满环保-叠螺式污泥脱水机价格由德州弘满环保设备有限公司提供。“叠螺机,污泥脱水机,叠螺污泥脱水机,自动加药机,污泥烘干机”选择德州弘满环保设备有限公司，公司位于：德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内，多年来，弘满环保坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘满环保期待成为您的长期合作伙伴！