

湖北中颐和 湿式电除尘器 广西湿式电除尘器

产品名称	湖北中颐和 湿式电除尘器 广西湿式电除尘器
公司名称	湖北中颐和和环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州区深圳工业园梨园沟路中段
联系电话	15308672268

产品详情

首先需要进行定期清扫，使用一段时间之后不仅会积攒灰尘，同时除焦器里面也会有很多的脏物，这样没办法让除焦器更好的工作了，所以清洗它还是非常有必要的，不仅可能会造成工作效率降低，还有可能会造成电晕丝断裂，因此造成设备损坏，这是非常严重的事情，湿式电除尘器推荐，要好好的维护它，定期对它进行清扫，广西湿式电除尘器，能提高不少工作效率。

因为是用电设备所以电压的稳定也是非常重要的，影响静电焦油器工作效率的因素，还有可能就是跟电压有关，电压的波动会使得它的运行电压不够平稳，因此在设计的时候就应该将整个的运行要求给设计好，这样才能有良好的除焦油效果，湿式电除尘器价格，为了提高安全性对绝缘性能也是有要求的，适当的清扫让它保持洁净状态，使用也有很好的效果。

电捕焦油器采用结构形式有同心圆式、管式和蜂窝式等三种。无论哪种电捕焦油器，其工作原理，即在金属导线与金属管壁〔或极板〕间施加高压直流电，以维持足以使气体产生电离的电场，使阴阳极之间形成电晕区。

电捕焦油器设计净化系统时，应考虑沥青的熔化量、熔化方法、加热媒的介质及方式等因素，以此能够确定系统的风量、烟气的温度、管道的安置、保温方法、净化设备的选型等。

静电除焦器的结构及工作原理静电除焦器主要分为电气和捕焦本体两部分，电气部分包括(配电柜)、高压硅整流器(变压器)、引电部件(瓷瓶)和测温控温部件，本体部分包括筒体、沉淀极、电极丝及其支撑结构。静电除焦器的工作原理简单来说就是在电极丝和沉淀极之间施加高压直流电源，电极丝为阴极，沉

淀极为阳极，并与大地相连，电极丝和沉淀级之间产生负高压电场。当气体流过时，气体分子在电场作用下发生电离，湿式电除尘器规格，产生大量离子和电子，气体中的绝大部分粉尘、焦油等与电子作用而荷电，并向阳极移动、吸附、沉积、流下，从静电除焦器底部流。

湖北中颐和(图)-湿式电除尘器价格-广西湿式电除尘器由湖北中颐和环境工程有限公司提供。湖北中颐和环境工程有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，湖北中颐和一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。