

德宏节水灌溉设备 德宏节水灌溉设备 云南如益

产品名称	德宏节水灌溉设备 德宏节水灌溉设备 云南如益
公司名称	云南如益节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15
联系电话	13986659633 13986659633

产品详情

较高的分子量导致较高的聚合物粘度，不过粘度也与测试所用的温度和剪切速率有关。用流变或分子量测量对材料的分子量进行表征。HDPE的品级一般具有的分子量范围是40 000 ~ 300 000，重均分子量大致与熔融指数范围相对应，德宏节水灌溉设备，即从100 ~ 0.029/10min。通常地，更高的MW（更低的熔融指数MI）增强了熔体强度、更好韧性和ESCR，但是更高MW使加工过程更难或且需要更高的压力或温度。

分子量分布（MWD）：PE的WD根据使用的催化剂和加工过程而有从窄到宽的不同。常用的MWD测量指数是不匀度指数（HI），德宏节水灌溉设备报价，它等于重均分子量（MW）除以数均分子量（Mn）。所有HDPE品级的这个指数范围是4—30。窄MWD提供了在模塑过程中的低翘曲性和高冲击性。中到宽MWD提供了对多数挤塑过程的可加工性。宽MWD也可改进熔体强度和抗蠕变性。

园林灌溉的智能性：

系统可选配各种传感器，根据种植植物特点、土壤情况、气象情况，实时监测当天气象数据，计算当天的蒸发蒸腾量，直接生成灌溉程序，德宏节水灌溉设备，系统自动生成更为科学、合理的灌溉时间，避免了人为的误差，真正做到植物消耗多少水就补充多少水。

设计所有区域的灌溉控制器由一台计算统一协调管理。计算机可生成各项气象数据的历史曲线图（温度

、湿度、太阳辐射、风力、降雨等)，也可生成用水量的汇总表，管理者可参考这些基础数据，调节和优化程序，做到科学灌溉。

一、主要特性

HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓），德宏节水灌溉设备价格，芳香烃（二）和卤化烃（）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到佳的平衡。

二、产品性能

高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

德宏节水灌溉设备价格-德宏节水灌溉设备-云南如益(查看)由云南如益节水灌溉有限公司提供。云南如益节水灌溉有限公司位于云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南如益在微灌机械中享有良好的声誉。云南如益取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南如益全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。