

# ATM银亭（无LED）

产品名称	ATM银亭（无LED）
公司名称	青岛荣显电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	青岛莱西市
联系电话	0532-82421825 13969815907

## 产品详情

### 户外银亭和ATM防护亭主要配置与性能指标

模块名称	产品特点和主要功能描述
主体结构	
1、框架主体	<p>框架主体分两种设计：</p> <p>1、采用优质不锈钢拉丝板材制作，数控折弯、加工，制作工艺精良，美观大方，防锈蚀能力极强，即便安装环境恶劣(如长期潮湿积水等)也不会影响设备的刚性和寿命；抗破坏能力很强。</p> <p>2、采用进口优质钢板经数控折弯、加工，整体磷化处理，可应客户要求，着行业专用颜色；金属着色为高级汽车金属烤漆；美观耐用，颜色历久不变。国标防爆玻璃，给客户一个独立安全的交易空间；并能够满足设备维护空间的需求。</p>
广告、灯箱系统	<p>前部行标灯箱采用圆弧灯箱设计，内置霓虹灯管作背景灯；两侧玻璃可贴高清晰户外写真、喷绘；操作间内置吸顶彩色射灯，灯箱电源可根据季节变化设置自动开启、关闭时间。</p>

LED显示屏（需订制）	可发布银行各类产品及其他金融信息，信息可实时更换。彰显高档，方便使用。一般连体设备采用。
防窥视设计	操作间玻璃局部经磨砂处理，可有效保护使用人员操作的私密性及操作间的通透性。
循环通风系统	操作间顶部置有通风扇，两侧玻璃底部加有百叶板，随客户启动转门进入，通风扇启动工作，以消除使用者的闷热感。
安全智能控制系统	
1、音频控制	分时段提示音自动播出
2、防尾随控制	操作间“服务唯一性”，只允许一个客户或该客户的一名随行人员在内使用，后续客户需等前一客户出来后才允许进入。操作间内无人时可随时进入。设备使用中或等待状态下，遇断电可手动开门，电力恢复后设备自动复位。客户按钮开门后并未进入操作间内，防尾随系统可自动识别不启动，以防止客户误操作导致暂不能为其他客户服务。
3、人员滞留检测	操作间内人员操作时间过长或闲杂人等在内，系统自动检测，并发出提示语音，提示其离开，并自动关闭防尾随功能，
4、求援电话	操作间内设有求援电话，该功能需开通并指定值班电话才有效
5、远程控制  (该功能“ATM防护亭”按客户需求订制，“户外银亭”为标准配置)	远程信息传输、联动控制输出、远程锁定功能、远程解锁  远程开门、远程警告等功能。
配电及避雷	
1、配电柜	电力布线采用1.5平方优质电线，电源线2.5平方电缆。
2、避雷	二级防雷设计
3、漏电保护	漏电自动保护器
4、接地电阻	小于4欧姆
转门传动系统	
1、电机	无刷直流调速电机（国产名牌）
2、减速箱	多头蜗杆蜗轮铝合金压铸外壳（国产名优）
3、制动器	180Kg磁力锁
4、离合器	电磁可调式离合器

## 产品参数

外部尺寸：1、ATM防护亭：高\*宽\*深：2500\*1100\*1100

2、户外银亭：高\*宽\*深：2540\*1200\*2400

框架材质：1、高档不锈钢拉丝板

2、优质钢板，整体成型后高级汽车烤漆处理

地板：铝合金防滑板

玻璃：国标防爆玻璃

减速箱尺寸：长\*宽\*高=240\*240\*160

电机尺寸：直径\*长度=80\*260

转门主轴：直径\*长度=40\*450

机构横梁：40\*40轻钢龙骨

机构加强橙料：30\*30轻钢龙骨

侧广告灯箱：1、不锈钢板成型

2、优质钢板成型烤漆处理

广告：户外写真，内容由银行提供。

开门宽度：600—800

开关门速度：3—6秒可调

开门保持时间：程序可调（默认2秒）

注：遇阻停转，长时间强制阻挡则默认故障，三分钟后再次启动关门。

注：把手放在门关闭位，让门体自由冲击无夹伤；专为针对客户带领小孩防误伤设计。

输入电源：AC220V；50—60HZ

功 率：开关门时50W；待机5W；灯箱：20W；照明：40W

灯 箱 开 关：可调整自动开关时间