

## FBT稀土复合保温涂料产品使用方法:

产品名称	FBT稀土复合保温涂料产品使用方法:
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:红极 密度:400 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

## 产品详情

FBT稀土复合保温涂料产品使用方法:

### 1.涂料施工

- (1) 施工前清除设备、管道表面铁锈、灰尘、油污。
- (2) 使用前先将涂料搅拌均匀。(存于阴凉处,在封闭状态下,保存期冬季50天,夏季30天。)
- (3) 保温层涂抹每次5mm---10mm,依保温层厚度不断增加涂抹次数,待一层干燥后,再进行二次涂抹。
- (4) 涂抹时须经纬交叉进行,增加纤维间拉力。
- (5) 冷水管道、设备(0°C以下),根据用户提供数据,以每度5mm向上递增。
- (6) 设备直径在2m,温度在300 以上,无其它附着物和筋板,每间隔30cm用6#铁丝绕缠加固,效果更佳。

2.干粉施工 配比:干粉:水:软化剂 = 1kg : 3kg : 0.05kg,其它与涂料施工相同。

