

屋顶喷涂聚脲厂家 屋顶喷涂聚脲 德珂仕新材料

产品名称	屋顶喷涂聚脲厂家 屋顶喷涂聚脲 德珂仕新材料
公司名称	江苏德珂仕新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区春旭路168号帝宝金融大厦9层9190室
联系电话	18361982472 18361982472

产品详情

江苏德珂仕新材料科技有限公司是一家专门从事聚脲研发、销售的新型材料科技企业。创始人士先生在喷涂聚脲弹性体、水性的功能涂料、特种功能材料等环保材料领域深耕多年，拥有丰富的团队管理、产品服务经验。

聚脲涂层与基层脱离或者层间分离怎么办？割除分层涂层，清理基层或涂层，涂刷底漆、刮涂腻子，然后进行薄层多遍的喷涂修补。严把基层处理质量；喷涂过程中密切关注A/R侧出料压力差，确保A/R两组分比例；涂层修补时注意层间粘结剂的使用。

?聚脲底涂是手工聚脲材料配套的基层处理剂，施工时应预先涂覆在基面上。可封闭基面的毛细孔，屋顶喷涂聚脲公司，减少之后涂层缺陷，并可增加聚脲涂层与基面的粘结力，待其完全固化后，屋顶喷涂聚脲厂家，方可进行下一步施工。

采用聚脲批补腻子对孔洞、蜂巢状结构、缺陷孔进行修补、找平，其中较大缺陷处用聚脲砂浆填平、压实，干燥后刮涂聚脲腻子，腻子固化后用电动砂轮磨平。若批补不平整或者过于光滑，导致间隔时间长，则需硬化干燥后砂磨，用吸尘器吸干净。

?如基面情况较好或无特殊要求时，直接进行滚涂施工；如磨损情况严重或有特殊要求时则必须在涂布前批补腻子，才能保证聚脲涂层表面平整并增加整体厚度。

聚脲技术特点：不含催化剂，快速固化，屋顶喷涂聚脲施工，可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型，不产生流淌现象，5秒钟凝胶，1分钟即可达到步行强度；对水分、湿气不敏感，施工时不受环境温度、湿度的影响；双组分，****固含量，屋顶喷涂聚脲，对环境友好；一次施工达到厚度要求，克服了以往多层施工的弊病；优异的物理性能，如抗张强度、柔韧性、耐老化、耐介质、耐磨性等。

屋顶喷涂聚脲厂家-屋顶喷涂聚脲-德珂仕新材料(查看)由江苏德珂仕新材料科技有限公司提供。江苏德珂仕新材料科技有限公司位于昆山开发区春旭路168号帝宝金融大厦9层9190室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德珂仕在建筑用涂料中享有良好的声誉。德珂仕取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德珂仕全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。