

# 灯具防水试验机 IPX9K 科翔提供解决方案

产品名称	灯具防水试验机 IPX9K 科翔提供解决方案
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

### 淋水喷头

东莞市科翔试验设备有限公司

IP防水试验之IPX3~4淋水喷头说明：

- 1、适用于进行大件产品的IPX3/IPX4测试，IPX3试验时安装挡水板，IPX9K防水试验箱生产厂家，IPX4试验时拆除挡水板。
- 2、孔径：? $\phi$ 0.5mm。
- 3、孔数：121个。
- 4、中间孔1、内两圈24个孔夹角 $30^{\circ}$ 、外四圈96个孔夹角 $15^{\circ}$ 。
- 5、喷头球面直径：S 75.5。

- 6、铝质挡板、不锈钢平衡锤
- 7、试验时间：不少于3分钟、用户设定时间（控制系统控制）。
- 8、水压：150kpa、用户设定压力（控制系统控制）。
- 9、试验时间由控制柜控制，要求不少于5min/m2.

UL淋水和洒水试验装置有什么特点？

东莞市科翔试验设备有限公司

东莞科翔是一家从事包括:IP防水试验设备、消防试验设备、电梯试验设备、防尘试验设备、家有电器、开关、负载、水、卫浴，寿命试验机、环境试验箱等各类试验(检测)设备的科技企业。我们有着近20年的试验设备研发、设计、生产，安装、和售后的从业经验，我们合作过国内各大检测机构，和大型企业。我们可以整合为您提供试验设备的采购方案和特别订制服务。您给我们之间一次沟通认识的机会，我们还您一整套实验室设备的完整的解决方案！！

功能参数：

- 1、管道夹角、尺寸、喷嘴符合UL1278标准图49.1、图49.2及条款49；UL1598灯具标准19.17.1条款要求；
- 2、功能：用于IPX9K，同时三个喷嘴向下喷水；  
喷嘴架移动方式：采用蜗轮蜗杆+不锈钢链轮链条结构，手摇升降；
- 3、试验水压：约35Kpa，灯具防水试验机，水压由供水机通过触摸屏控制；  
试验时间：0-99999.9分（可调定）；
- 4、喷嘴水柱交汇点距地面高度300-1200mm可调；喷嘴：进口UL喷嘴；

业务详询：柯先生！！

KXT1392型UL洒水试验装置

功能参数：

- 1、符合UL1598：19.18.1标准条款要求。
- 2、功能：用于UL洒水试验，一个喷嘴向上喷水；
- 3、喷水角度：向上45°；
- 4、试验水压：140Kpa；
- 5、喷嘴：进口UL喷嘴；

6、水管材料：SUS304不锈钢水管；

业务详询：柯先生！！

## IPX9K等级测试仪

东莞市科翔试验设备有限公司

防尘测试用于测定产品抗微尘的范围，常用作检测电子电工产品在微尘环境中的防护能力。在自然环境中，免不了处于多尘沙的恶劣环境里，IPX9K，设备的密封能力对于保证设备安全运作和寿命至关重要。

在国际上不论是IEC、MIL或ETSI以及SAE均对便携式及户外使用的电子产品制订了相对应的测试要求。因此，IPX9K汽车零部件防水试验箱，很多企业的电子产品尤其是户外使用的路灯、球场灯、运动手环、电动车、车灯等都相应的要求具备一定的防尘、防水功能，生产企业往往在产品出厂前就对产品的防尘、防水性能进行检测，由此诞生了无损检测仪器行业。

东莞科翔试验设备从事从防尘、防水、电梯、消防、家具、汽车、运动器材、五金、锁具、产品能效、等检测仪方面的研发制造商。订制IP防尘防水检测仪就请与我们联系，我们有多年的研发制造经验、可靠的设备品质、及时的售后服务，让您的出厂产品从此无。