

钢铝拖链TL型

产品名称	钢铝拖链TL型
公司名称	沧州镒成机械配件有限公司
价格	60.00/米
规格参数	
公司地址	沧州经济开发区渤海路逸城浅水湾商业楼A座C003号
联系电话	0317-3093305

产品详情

沧州镒成机械配件有限公司专业生产 拖链、机床防护罩、工程塑料拖链（尼龙拖链）、钢质拖链、钢铝拖链、柔性风琴防护罩、钢板防护罩、导轨防护罩等机床附件。

不同形状、尺寸变化、固定方式、移动速度、环境要求可依客户要求订制。欢迎咨询订购。

拖链被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理，灵巧强度高,钢性好不变形，安装方便，使用可靠,易拆装，尤其是采用高强度耐磨材料，合金铜为轴销，提高了产品的耐磨强度，弯曲更灵活，阻力更小，降低了噪音，从而可保证长时间使用不变形,不下垂。

1.拖链可适应最大移动速度40米/分。

2.拖链在最大移动速度时，噪声声压级不大于68分贝。

3.拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。

选用原则

- 1、根据支撑板最大孔径 D_{ma} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号。

- 2、支撑板内腔孔径 $D_1=d+约等于0.1d$ （取整数）。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。

- 3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：
 - 1) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；

 - 2) 当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；

 - 3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板。

- 4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，需采用钢带防护支撑板时。

- 5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ,从而得知拖链宽度 B 。