

钢板防护罩|机床防护罩

产品名称	钢板防护罩 机床防护罩
公司名称	沧州镹成机械配件有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	
公司地址	沧州经济开发区渤海路逸城浅水湾商业楼A座C003号
联系电话	0317-3093305

产品详情

沧州镹成机械配件有限公司专业生产 柔性风琴防护罩、钢板防护罩、导轨防护罩、工程塑料拖链（尼龙拖链）、钢质拖链、机床工作灯等机床附件。

不同形状、尺寸变化、固定方式、移动速度、环境要求可依客户要求订制。欢迎咨询订购。

钢制伸缩式导轨防护罩是机床的传统防护形式。在这一领域里钢制伸缩式导轨防护罩被广泛的应用，对防止切屑及其它尖锐东西的进入起着有效的防护作用，通过一定的结构措施及合适的刮屑板也可有效的降低冷却液的渗入。我们的钢制伸缩式导轨防护罩能够适应现代机床对高科技、正确的安装位置、高运行速度等方面不断提高的要求。

选用原则

- 1、根据支撑板最大孔径 D_{ma} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号。
- 2、支撑板内腔孔径 $D_1=d+\text{约等于}0.1d$ （取整数）。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。
- 3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：
 - 1) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时，可选用分开式类型支撑板；
 - 2) 当拖链需承载较大管、缆负荷时，应选用高强度支撑板型-整块式；
 - 3) 安装管缆的规格品种较多时，可选用框架式支撑板。
- 4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响，需采用钢带防护支撑板时。
- 5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ,从而得知拖链宽度 B 。