

# 宣城大桥护栏 聊城致盛护栏制造公司

产品名称	宣城大桥护栏 聊城致盛护栏制造公司
公司名称	聊城致盛金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13561285078 13561285078

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城致盛金属制品有限公司

生活中发生的很多交通事故在很大原因是上跟行人和驾驶员无视交通规定有关系，其次很多交通事故都是因为没有足够的安全性能导致的，交通设施不完善，就像我们过河大桥如果没有大桥护栏的话我想很多驾驶员都不会开车在上面行驶，可见大桥护栏在我们生活中的作用是很大的。

如果是人为的因素，我们要规范自己的要求，严格要求自身的素质，现在国家对考这块要求越来越严格了，就是希望将驾驶者的驾驶水平得到很好的提高，除此之外还要求驾驶员开车不能打电话吃东西，更别说是酒驾了，酒驾抓得越来越严格了。为了我们的人生安全，自身原因这方面我们要自己谨慎，注意。

大桥护栏可以在机动车、非机动车、行人发生交通意外时，起到组织因为意外越出桥面的危险，可见大桥护栏在桥梁道路上扮演的重要的角色。

大桥护栏是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了阻止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

大桥护栏形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的

选择。其埋置方式有立柱直接埋入式、法兰盘连接式和通过传力钢筋把大桥护栏和桥面板浇注成一体三种方式，条件许可时，可采用抽换式护栏。

大桥护栏的立柱和横梁是大桥护栏的受力构件，需要具有良好的吸收车辆碰撞能量的特性，同时也要便于加工和安装，表5-1和表5-2是国内外常用的大桥护栏横梁形式和立柱断面形式。其中横梁标准长度为 $L=0.8\sim 1.2$ ，大桥护栏，立柱标准间距为 $S=0.8\sim 1.0$ 或 $1.0\sim 1.2$ 。大桥护栏在构造上应满足以下几点：

大桥护栏安全带高度 $D$ 小于 $10cm$ ，且未超出护栏面( $H=0$ )时，防撞等级为PL3、PL2、PL1的大桥护栏

当大桥护栏安全带伸出护栏正面( $25cm \leq H < 50cm$ )，且大桥护栏安全带高度 $D \geq 25cm$ 时，防撞等级为PL3、PL2的大桥护栏。

宣城大桥护栏-聊城致盛护栏制造公司由聊城致盛金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。聊城致盛金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防撞设施具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事防撞护栏，道路防撞护栏，防撞护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。