

胶带油墨 胶带油墨 青松油墨厂

产品名称	胶带油墨 胶带油墨 青松油墨厂
公司名称	临沂青松油墨厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区白沙埠镇苗庄村
联系电话	18769937666

产品详情

水性油墨在印刷过程中要注意什么？

如果用电雕版或者是激光雕刻的话，建议采用比较浅的印版，因为比较浅的印版可以提高印刷的速度，也能在一定程度上省一定程度的墨，印刷机的烘干温度要控制在合适的温度之内，尽量控制在六十到八十度，要调整好出风口的位置，胶带油墨，确切到能吹到印刷版的表面，印刷前将油墨倒入墨桶之后，要先让印版空转几分钟，目的是让印版保持在湿润的环境中，可以更好的生产印刷。

水性油墨产生气泡的原因的解决办法

针对水性塑料油墨产生气泡，我们在解决气泡的时候会添加一定剂量的消泡剂，如果消泡剂使用过量的话也会对油墨的本身性质产生不良的影响，反而会引气泡，我们要根据之前讲述过产生气泡的原因，调整好印刷油墨的粘度，还有印刷设备，胶带油墨价格，我们添加消泡剂金岭不要超过百分之0.2；也可以更换稳定性较好的塑料油墨供应商，才能保证印刷产品的质量，并且提高生产效率。

油墨的结构组成，需要多方面考虑，比如：

填充剂、稀释剂、防结皮剂、防反印剂、增滑剂、其他助剂。就填充剂来说：它是一种调节油墨浓度的助剂，还能增加油墨膜层的厚度，改善其耐磨性，它不具着色力和遮盖力。主要有硫酸钡，滑石粉、碳酸钙、氢氧化铝等，水性胶带油墨，使用时将其研碎成白色粉末。

油墨的成分组成：

1、颜料，油墨中的固体成分，不溶于水和的彩色、黑色或白色的高分散度的粉末物质，为油墨的显色物质，可以分为有机颜料和无机颜料两大类。油墨颜色的饱和度、着色力、透明度等性能和颜料的性能有

着密切的关系。

2、连结料，油墨的液体成份，连接料可以使用各种物质来制成，如种干性植物油、矿物油、溶剂和水及各种合成树脂等。油墨使用过程中的流动性、粘度、中性酸值、色泽的浓淡、抗水性以及印刷品的性能等都取决于连接料。

3、填料，白色透明、半透明或不透明的粉状物质，起着填充的作用。颜料中适当地采用一些填料，既可以减少颜料的用量以降低成本，又可以调节油墨的稀稠度、流动性，也能提高油墨配方设计时的灵动性。

胶帶油墨价格-胶帶油墨-青松油墨厂(查看)由临沂青松油墨厂提供。行路致远，砥砺前行。临沂青松油墨厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为油墨具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事水性油墨，油墨，塑编油墨的厂家，欢迎来电咨询。