

LKH离心泵 滨海新区维尔机械 LKH离心泵批发

产品名称	LKH离心泵 滨海新区维尔机械 LKH离心泵批发
公司名称	天津滨海新区维尔机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海新区洞庭路二大街中建大厦809室
联系电话	13302038986 13302038986

产品详情

不锈钢离心泵中轴承常见故障处理

轴承的振动。

轴承振动对轴承的损伤很敏感，例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承振动测量中反映出来，所以，通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小，通过频率分析可推断出异常的具体情况。测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同，因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。

判断轴承可否再次使用，要在考虑轴承损伤的程度，机器性能、重要性、运行条件、检查周期等以后再来决定。

检查结果，如果发现轴承有损伤和异常情况时，应一节的内容查明原因，制定对策。另外，检查结果，如果有下面几种缺陷的话，轴承就不能再用了，需要更换新的轴承。

氟塑料离心泵的轴承检修

轴瓦应无磨损、变形、裂纹、划痕、脱层、碾压与缺陷；与止推盘的接触处印痕应均匀

，接触面积应不小于70且整圆周各瓦块均布；同组瓦块厚度差应不大于0.01mm，LKH离心泵经销商，瓦块巴氏合金应按旋转方向修圆进油楔，以利润滑油的进入；背部承力面平整光滑。

调整垫片应光滑、平整、不挠曲、用厚度差不大于0.01mm的一层垫片。

在轴承盖组装后反复用推轴法测量止推轴承间隙，其值应在要求范围内。用这种方法测量和用轴位移探头侧得的止推轴承间隙必须一致，LKH离心泵价格，并按规定调整好位移探头的指示零位。

轴承壳水平结合面严密，不错位。测油温的油孔与瓦盖眼对准，不偏斜。油孔干净畅通。

如何维护离心泵

氟塑料离心泵维护有高招：

1、氟塑料离心泵停止运转后的要求

氟塑料离心泵停止运转后应关闭泵的人口阀门，LKH离心泵，待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门。

高温泵停车应按设备技术文件的规定执行，停车后应每偏20—30min盘车半圈，LKH离心泵批发，直到泵体温度降至50 为止。

低温泵停车时，当无特殊要求时，泵内应经常充满液体；吸入阀和排出阀应保持常开状态；采用双端面机械密封的低温泵，液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。

LKH离心泵-滨海新区维尔机械-LKH离心泵批发由天津滨海新区维尔机械设备有限公司提供。天津滨海新区维尔机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！