

# 大理石普通红外线桥切机厂家 赫邦科技 大理石普通红外线桥切机

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 大理石普通红外线桥切机厂家 赫邦科技<br>大理石普通红外线桥切机 |
| 公司名称 | 北京赫邦科技有限公司                        |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 北京市丰台区南四环西路128号院4号楼12层            |
| 联系电话 | 13811473216 13811473216           |

## 产品详情

### 红外线桥切机的安装

安装时须由的技术人员承担，按设备程序进行安装，以保证工期的可靠性，安装后必须按规定的技术指标进行检测。

- 1、两边梁安装在水泥基础上，表面应进行平整校正，地脚螺栓与边梁底部螺栓孔都要能顺利通过，用联通管或水平校正底座表面，用接对角线校正两边梁的平行于垂直，初定中心距，使误差不得大于1mm;
- 2、用框架水平仪校正两边梁平行与横梁垂直度，两种误差不得大于0.06/ 1000mm。
- 3、横梁安装时应检测横跨两边的纵横水平，两个水平仪同时检测误差，横梁与边梁1，横梁与边梁2的误差均不得大于0.04/ 1000mm;
- 4、横边梁安装完毕后，必须调整主轴中心线与横梁垂直度，误差不得大于0.04mm，用百分表检测主轴刀盘端跳，误差不得大于0.02mm;
- 5、主机安装完毕后，再仔细检查各部件地脚螺栓是否拧紧，其它部件有无松动现象，装好锯片后，用手拉动三角带，使锯片转动，再用百分表检测锯片跳动情况，其误差不得大于0.04mm;

6、调整好翻板旋转台车于锯片的距离，进行二次浇注，大理石普通红外线桥切机哪家好，校准0°与90°锁定装置；

7、机械部分全部安装完毕后，大理石普通红外线桥切机，认真检查部分的导线器件，液压管路在运输过程中总有无损坏情况，如有应及时处理；

以上内容由北京赫邦科技有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助！

## 红外线桥切机操作说明

### (一)试运行前的准备

- 1.对整个外部连接、紧固件，进行一次全方面检查，确认已连接紧固好；
- 2.各减速机、主轴箱、转动部位、移动部位等都要按规定加注润滑油；

### (二)通电检查

- 1.接通电源
- 2.检查各指示灯是否正常；
- 3.检查急停按钮是否可靠有效等；

北京赫邦科技有限公司拥有先进的技术，我们都以质量为本，大理石普通红外线桥切机报价，信誉高，大理石普通红外线桥切机厂家，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对红外线桥切机感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

## 红外线桥式石材切割机介绍

### 主要技术参数

锯片直径范围 400mm ~ 700mm

切割板材规格3200\*2200mm

较大横向行程3800mm

较大纵向行程3800mm

锯片升降行程430mm

设备外形尺寸5850 × 4800 × 3200mm

安装锯片数量1张

工作台较大翻转角度87°

工作台较大旋转角度360°

工作台定位角度0° -45° -90°

主电机功率18.5kw

想要了解更多红外线桥切机的相关内容，请及时关注北京赫邦科技有限公司网站。

大理石普通红外线桥切机厂家-赫邦科技-大理石普通红外线桥切机由北京赫邦科技有限公司提供。北京赫邦科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赫邦科技——您可信赖的朋友，公司地址：北京市丰台区南四环西路128号院4号楼12层，联系人：张总。