

# 挖机液压管接头 天津津廊 挖机液压管接头厂家

产品名称	挖机液压管接头 天津津廊 挖机液压管接头厂家
公司名称	天津市津廊液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇刘安庄工业区佳业道15号
联系电话	13516192530 13516192530

## 产品详情

钢丝编织和钢丝缠绕胶管总成包括胶管和接头，有A，B，C，D，E，挖机液压管接头定制，J，...型，其中A、B、C为标准型。A型用于与焊接式管接头连接，B型用于与卡套式管接头连接，C型用于与扩口式管接头连接。是A、B型扣压式胶管总成。扣压式胶管接头主要由接头外套和接头芯组成。接头外套的内壁有环形切槽，接头芯的外壁呈圆柱形，上有径向切槽。当剥去胶管的外胶层，挖机液压管接头，将其套入接头芯时，拧紧接头外套并在设备上扣压，以紧密连接。

高压油管又称橡胶软管组件，挖机液压管接头价格，由橡胶软管（橡胶软管）和紧固压力机通过紧固压力机按压而成！高压油管是高压油路的一个组成部分，要求油管必须承受一定的油压，并具有一定的疲劳强度，以确保管道的密封要求。车辆高压油管主要出现在高压喷射柴油机和高压喷射直接机中，能够承受发动机运行期间所需的油压。油管由钢丝缠绕骨架层和内外耐油性、耐腐蚀合成橡胶组成的高压，用于输送工程机械液压油管、海底、油、灌溉、钢厂、化工等介质的介质。

不锈钢网套是金属编织软管安装在压力管道中的主要承压件，同时对金属软管起保护作用，挖机液压管接头厂家，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行是由按一定的参数编织而成，形成耐高压金属软管，我公司生产的金属编织软管压力范围一般问PN0.6-32.0MPa，Z高达42.0MPa。不锈钢网套主要有钢丝网套与钢网

套两种类型。

金属软管两端的接头：接头主要包括螺纹连接、法兰连接、快速接头连接。金属软管的三大作用：减少管道的安装应力，补偿管道额定位置移动，吸收管路系统的振动。

挖机液压管接头-天津津廊-挖机液压管接头厂家由天津市津廊液压设备有限公司提供。天津市津廊液压设备有限公司是从事“胶管总成,软管总成”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。