

PUR胶机

产品名称	PUR胶机
公司名称	上海华迪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	松江区佘山工业区强业路358号
联系电话	021-57794228-8063 18930927246

产品详情

PR200型压盘式热熔胶机

熔缸容积	技术参数	200Ltr
------	------	--------

熔胶速度	120kg/h
泵胶量	1kg/h~120kg/h
适用胶桶尺寸	内径 ϕ 571
控温范围	20-230
加热功率	18KW
主电机	1.5KW 1 : 3
频率	50Hz
外型尺寸	1600X1000X1850(气缸推出2950)mm

涂布机主要特点：1、渐进式加热熔化：加热盘位于胶质上方，当加热盘加热时，仅有胶桶上面一层与加热盘接触，达到熔化点而熔化，胶桶下部分此时不熔化，达到我们生产时需要多少，熔化多少要求。

- 2、熔胶时胶质与空气隔离：加热盘为圈与胶桶内圈之间有O型圈密封，使得熔化的液体胶质不与空气接触，解决了PUR等粘合剂熔化时不能与空气接触的难题。
- 3、涂特氟龙保护层：加热盘外表面涂特氟龙涂层，防止炭化，确保胶质最佳，减少堵塞。
- 4、无级调节胶量输出；精密齿轮泵运转控制电机采用无级变频器变频调速，能够精确的控制胶量输出。
- 5、主电机运转人性化：当加热盘的温度没有达到温控仪的温度时，主电机不能运转，解决了操作工人的误操作的问题。
- 6、加热盘到底信号指示：在主气缸下方装有行程开关，当加热盘到达桶的底部时，行程开关有信号，并使信号灯显示黄色。

应用范围：

该设备适用范围：适用于汽车行业(内饰密封、车灯制造、挡风玻璃装配、车门制造)、无纺布行业(纸尿裤、成人失禁用品、卫生巾等一次用品)、涂布复合行业(商标纸、标签双面胶带、医用透气胶带、服装服料复合)、产品组装行业(家电、家具、电线电缆)、包装行业(产品包装、链坠粘合)等。