

Elcometer456C系列涂层测厚仪

产品名称	Elcometer456C系列涂层测厚仪
公司名称	德光电子仪器(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定区宝钱公路5000弄
联系电话	021-69519112

产品详情

elcometer456c系列涂层测厚仪 elcometer456c涂层测厚仪 品牌：易高 产地：英国 型号：整体式：a456cfei1、a456cfbi1、a456cfsi1、a456cfti1 分体式：a456cfbs、a456cfss、a456cfts+t456cf1s 详细描述：
新版elcometer 456 c型系列涂层测厚仪屏显变大，读数直观，校准简单，测量更迅速。同时elcometer 456 c型系列带有bluetooth 蓝牙无线传输技术，可将数据迅速传输到新软件elcomaster 中，非常适合生成简易报告和给读数存档。bluetooth 蓝牙功能还可将456与pda和手机相连，实现快速报告和现场e-mail传送 使用方便：屏显更大，导航操作便携：手持式，电池供电。（相当于鼠标大小）记忆：标准型和高级型可提供安全的数据存储。bluetooth 蓝牙：仪器和电脑或手机之间无线连接。 pspc（保护涂层性能标准）就绪：90/10 规则带自动检测功能--满足imo msc.215 (82) 和 msc.216(82) 压载箱保护性涂层性能标 elcometer 456 c 系列分体式部件编号 分类：----- 基本型-----标准型-----高级型 铁基分体式 -----a456cfbs-----a456cfss-----a456cfts 非铁基分体式-----a456cnbs-----a456cnss-----a456cnts 两用分体式 fnf --a456cfnfbs-----a456cfnfss----a456cfnfts elcometer 456 分体式探头是单独供应的。请从以下列表中选择合适的探头。 操作温度：铁基最高150 ° c (300 ° f) 非铁基和fnf两用最高 80 ° c (176 ° f) 保存温度：-10 到 60 ° c (14 到140 ° f) 最小基体厚度：铁基：0.3mm (12mils) 非铁基：0.1mm (4mils) 探头类型-----部件编号-----测量范围----- 精确度 -----公制--英制-----公制--英制 cf1 s t456cf1s -----0-1500 μ m----- ± 1-3 或 ± 2.5 μ m t456cf1s-5 t456cf1s-15 -----0-60mils ---- ± 1-3 或 ± 0.1mil cf1 t t456cf1t---0-1500 μ m--0-60mils-- ± 1-3 或 ± 2.5 μ m-- ± 1-3 或 ± 0.1mil cn1 s t456cn1s---0-1500 μ m--0-60mils-- ± 1-3 或 ± 2.5 μ m-- ± 1-3 或 ± 0.1mil 分辨率：（公制）0.1 μ m 以内 100 μ m 1 μ m 100-1500 μ m 分辨率：（英制）0.01mil 以内 5mils 0.1mil 5-60mils