

# 四合一气体检测仪

产品名称	四合一气体检测仪
公司名称	德光电子仪器(上海)有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	
公司地址	上海嘉定区宝钱公路5000弄
联系电话	021-69519112

## 产品详情

四合一气体检测仪 型号：mc2-4 产地：加拿大 详细描述：坚固耐用，紧密结构（4.2 x 2.4 x 1.4 英寸/10.7 x 6.0 x 3.6 厘米），并且重量非常轻（5.6 盎司/160 克）。单按钮操作，使用简单。标准的数据记录器（16 小时）和事件记录器（10 个事件）。不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用。

连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境。不间断的lcd 同时显示h2s、co、o2 以及可燃气体的浓度(0-100 lel 或0-5.0 甲烷)。采用锂聚合电池供电（正常工作时间达12 小时；不到3 小时即可完成充电）。可发出100 分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型)。配有内置振动警报，适用于高噪声区，背景光：报警（自动）以及根据指令重新启动。4 个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报；针对h2s、co 的twa（时间加权平均值）和stel（短期暴露极限）警报；以及ol（超限警报）。

简易的自动校准程序。与bw 的microdock ii 自动测试和校准系统完全兼容，记录twa、stel 和最大气体浓度并根据指令显示读数，用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“safe” 显示功能、多语言、浓度值变化范围 可燃气体传感器测量选择（0-100lel 或0-5.0 v/v 甲烷）和静音模式 全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报

配置：传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明书。

传感器使用寿命:o2 2年,其它 3年 测量范围:h2s(0-100ppm), co(0-100ppm), o2(vol)(0-30.0/100), 可燃气体(0-100lel)