

上海里氏硬度计 嘉定硬度计

产品名称	上海里氏硬度计 嘉定硬度计
公司名称	德光电子仪器(上海)有限公司
价格	9900.00/套
规格参数	
公司地址	上海嘉定区宝钱公路5000弄
联系电话	021-69519112

产品详情

dht-100里氏硬度仪 型号：dht-100 品牌：德光 产地：中国 特点：里氏硬度仪：可测钢铁等金属的洛氏硬度（hrc）/布氏硬度（hb）/维氏硬度（hv）/肖氏硬度（hs）等硬度；大屏幕液晶显示，全中文界面；可适配多种里氏传感器；测量误差修正功能；装有多用夹，方便放置主机；大容量存储；多种数据管理：测量范围 hl（180-960），hrc（19.6-68.5），hrb（13.5-100.0），hs（31.9-99.6），hb（30-680），hv（80-999）。

测量材料：钢、铸钢、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等。

硬度制式：hl、hrc、hrb、hs、hb、hv 示值误差：相对误差0.8（hl800），重复性0.8 显示：128×64lcd点阵液晶，中文菜单操作，el背景光 存储记忆 顺序存储1250组测量数据；每组含8个测量点数据、平均值、材料、方向、传感器、测量时间。存储数据可扩展到2500组。批次存储为12批次，每批次可存储100组测量值 数据阅读 可依此阅读已存入的测量数据。 传输接口

标准rs232c串行接口，可直接连接微型打印机或计算机，用以输出主机中已存储的数据。 时钟 实时显示日期和时间 电源 二节aaa电池（七号），可连续工作不小于48小时（不开背光）自动关机 无操作二分钟自动关机。 外形尺寸 108mm×61mm×25mm 重量 200g(含电池) 工作湿度 -20 ~ +60

标准配置 主机、d型传感器、标准里氏硬度块、毛刷、小支撑环、电池、随机资料、仪器箱。
(里氏硬度计,便携式硬度计,金属硬度计,模具钢硬度计,手提式硬度计)