

上海金属硬度计 嘉定便携式硬度 外冈硬度计

产品名称	上海金属硬度计 嘉定便携式硬度 外冈硬度计
公司名称	德光电子仪器(上海)有限公司
价格	11900.00/套
规格参数	
公司地址	上海嘉定区宝钱公路5000弄
联系电话	021-69519112

产品详情

dht-300里氏硬度仪 型号：dht-300 品牌：德光 产地：中国 dht-300是一款操作非常方便的、可以为大多数金属上提供硬度测量的一体化里氏硬度计。有d型、c型、dl型三种冲击装置可以提供。它把先进的电子显示技术及创新的探头装置完美的结合在一起，使测试不再需要另外单独的显示部分，避免了由于探头连线损坏带来的麻烦，及解决了生产现场没有空间摆放显示装置的问题。新型号dht-310系列具有蓝牙通讯功能，可以轻松的把测量数据上传至微型打印机或电脑，是生产过程中进行现场检验和质量控制的理想选择。典型应用：现场测试大型或重型组件，或已在大型机械上完成安装的零部件

质量控制，特别是在制造过程中测试生产部件的质量 其他台式硬度计不能完成的测试 产品特点： - 外形美观，坚固耐用，小巧方便携带 - 界面友好，可以清晰显示数据统计，特别设计了在黑暗背光环境下使用的大显示界面 - 易于操作，测量参数只需通过三键键盘设置 - 在任何情况下都可精确的自动识别测量方向 - 内置锂电池，能够提供长达16小时不间断的工作 - 即可用充电器充电，又可以用usb线直接在pc机上充电 - 两种传输数据至pc机的方式：usb线或蓝牙 产品功能： - 提供大多数金属的里氏硬度测量，并自动转换成布氏、洛氏、韦氏、肖氏硬度值； - 自动测量1-9次测量的平均值； - 可设置上下限报警； - 存储1250组数据； - 可将存储数据上传至pc机，根据需要对测试结果进行分析并打印； - 自动关机功能 测量范围：hl180-960 hrc19.6-68.5 hrb13.5-100.0 hs31.9-99.6 hb30-680 hv80-999 测量材料：钢、铸刚、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等 硬度制式：hl、hrc、hrb、hs、hb、hv 示值误差：+/- 0.5 (hld800) 标准传感器：d 可选传感器：dl/c 显示：112 x 64 lcd,中文菜单操作，二种显示方式 存储记忆：1250组 数据阅读：可阅读存储数据及信息 传输接口：usb接口,可以电脑连接传输已存储数据 时钟：实时显示日期和时间 电源：3.7v充电电池,可连续工作16小时以上 自动关机：自主设定关机时间或解除自动关机功能 外形尺寸 158mm x 41mm x 26mm