

芜湖伺服驱动器维修，发那科伺服电机过流维修一站式服务中心9012

产品名称	芜湖伺服驱动器维修，发那科伺服电机过流维修 一站式服务中心9012
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

设置

控制器的所有与推动有关的人物设定都能够如下所示开展：

- 根据终端设备 PG/PC机里的参数化设计和运行软件工具“SimoCom U”（请参阅第 3.3章）
- 根据正前方控制面板里的显示屏和作业者控制模块（请参阅第 3.2章）
- 根据 PROFIBUS-DP控制模块（主要参数区、主要参数 ID 值 PKW 区，请参阅第 5.6.7章）

* 手机软件和信息

系统软件专用软件 and 用户信息都被存放能够在更换存储芯片上。

* 接线端子和作业者控制部件

- 每一个推动有 2个模拟输入点、2个模拟量输入点
- 每一个推动有 4个数字输入点、4个数字输出点
- 2个检验插孔
- 带 LED 灯的开关电源通复位开关（POWER-ON RESET）
- 显示屏和作业者控制模块

* 安全启动严禁

安全启动严禁作用是通过接线端子 663 定地址的，可以使用带正方向推动数据信号接触点（AS1/AS2）的电磁阀使数据信号回到。

给电动机的馈入开关电源可以使用此安全启动严禁作用断掉。

当规范使用“安全启动严禁作用”时，必须把推动数据信号接触点 AS1/AS2 包含于动力线接触器电路板上，或在变向断掉（EMERGENCY OFF）电路板上。

当应用“安全启动严禁作用”时，一定要保证将速率降为零。

本控制器适用“静态数据安全性”作用。

“静态数据安全性”功能性的详细资料给予在：

：/PJU/SI MODRI VE 6 1 1、订购指南、推动变频调速器等资料中。