

# 有线烟雾报警器12V24V220V烟感联网常开常闭火灾探测器烟感器工厂

产品名称	有线烟雾报警器12V24V220V烟感联网常开常闭火灾探测器烟感器工厂
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JTY-GD-HB603 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

有线烟雾报警器采用特殊结构设计的光电传感器，SMD贴片加工工艺生产，具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。有线烟雾报警器电路和电源可自检，可进行模拟报警测试，广泛应用于家居、商店、工业机房、厂矿、仓库等场所的火灾报警。

有线烟雾报警器的安装及其注意事项:

- 1.有线烟雾报警器安装位置距离墙角必须大于0.75米;
- 2.有线烟雾报警器不要安装在给气口、换气扇、房门等空气流动量较大的地方;
- 3.有线烟雾报警器不要安装在超出出10~50 ，或比较潮湿的地方;
- 4.有线烟雾报警器周围0.5m内，不应有遮挡物;
- 5.有线烟雾报警器必须防尘，防潮;
- 6.有线烟雾报警器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于 0.5m。

7.有线烟雾报警器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

8.有线烟雾报警器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m。

9.有线烟雾报警器在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。有线烟雾报警器的安装间距，不应超过10m;感烟探测器的安装间距，不应超过15m。有线烟雾报警器距端墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。

有线烟雾报警器的灵敏度可调，可以针对不同的环境、加以合理的调节使其更好的工作。采用高科技微处理器控制，SMT工艺制造，同时运用了防尘、防虫、抗白光干扰设计，稳定性超强。其无源触点输出，开关量信号，NC/NO(常开/常闭)可选，可以连接各种采集器、监控报警主机等，更加强了其的实用性。有线烟雾报警器的内部还带有金属屏蔽罩，可以抗电磁波干扰，但不会影响烟感的灵敏度。