上海钢管测厚仪 嘉定钢管测厚仪 外冈钢管测厚仪

产品名称	上海钢管测厚仪 嘉定钢管测厚仪 外冈钢管测厚仪
公司名称	德光电子仪器(上海)有限公司
价格	4900.00/套
规格参数	
公司地址	上海嘉定区宝钱公路5000弄
联系电话	021-69519112

产品详情

dc-2000c超声波测厚仪 型号：dc-2000c 品牌：德光 产地：中国 测量范围：用于测量硬质材质的厚度，如：钢铁、不锈钢、铝、铜等金属材料，及塑料、塑胶、陶瓷、玻璃等非金属； 功能特点：
1.具有b系列测厚仪的所有功能，增加以下新功能：
2.开机探头自动零位校准，可手动二次校准，最大限度地消除测量偏差。 3.
全新高精度探头设计，自动识别多种探头。 4.预置9种常用材料声速值，方便选用。
5.大屏幕高清晰带背光液晶显示 6.测量范围扩大至0.65mm – 400mm (不同探头决定不同测量范围)
7.手动/自动增益调节 技术参数（功能）: 点阵液晶+背光 ： 12864 自动校零 手动二次校准 测量范围 0.8-300mm 中文菜单 示值精度 0.01mm 声速调整 声速测量 公英制转换 自定义声速 低电压显示 自动关机 最小值测量 外形尺寸 115x64x27mm 重量 220g 可选探头 探头型号---频率-------测量范围 mm----直径----测量温度 d5008:-----5.0 mhz----0.8 - 300------8-------- 60°C d5113:-----5.0 mhz----2.0 - 200-----13 ------- 350°C d7006:-----7.5mhz-----0.7 - 50 ------6---------60°C d7004:-----10.0mhz----0.65 - 20 ---- 4-------- 60°C d2012:-----2.0mhz-----2.0-400.0-----12-------- 60°C 标准配置 主机 ：dc-2000c超声波测厚仪一台 探头 ：d5008 耦合剂：75mg耦合剂(瓶) 电池： （7号2节） 随机文件：一份 仪器箱：一只