

昆明 乙烯基酯防腐涂料 抗撞击 抗静水压力

产品名称	昆明 乙烯基酯防腐涂料 抗撞击 抗静水压力
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:2Mpa 储存要求:通风避光阴凉处
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

云南销售公司位于省会昆明 位于中国的西南部，这里四季温暖如春，所以也被美誉为“春城”，它也曾是滇池流域“青铜文化”的中心。除了美丽的风景外，这里的风土人情是云南红土地上绚丽的瑰宝。推荐景点：滇池、昆明翠湖公园、东川红土地景区。滇池风光秀丽，为中国旅游度假区，是云南大的淡水湖。紧邻大观公园，与西山森林公园、云南民族村隔水相望。主要经营：VRA品牌M复合防腐防水涂料，MEAC弹性环氧改性防腐防水涂料，HEME弹性环氧改性防腐防水涂料,无溶剂弹性防腐防水涂料，乙烯基脂防腐防水涂料,DPS永凝液,水性渗透无机防水剂，纳米渗透防水剂，LV高分子聚合物防水防腐涂料，ES-2B污水池专用防腐涂料等防腐材料生产，销售与施工。

包装规格：50kg/组

颜色：可调

涂布率：40um干膜厚度，0.12KG/m²（不含损

耗)

干燥时间：表干 1h，实干 8h (标准指标：

GB/T1728-79)

乙烯基酯防腐防水涂料无毒防腐防水涂料是无毒，无味，无污染，施工方便，成膜快，粘结力强，在干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐

蚀。施工后的涂层有高弹性，抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，产品特点：1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。2、在腐蚀介质中使用寿

命长。3、机械力学性能优良，富有弹性。4、无毒、无害、无污染。5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。6、粘结强度高，耐生物菌的腐蚀

产品性能：

漆膜坚韧、封闭性好、防锈性能优

漆膜喷涂之后不易粉化、不易泛黄，装饰性效果好

干燥速度快，附着力好，容易施工

优异的低温施工性能，可在-0 -50 环境中施工

乙烯基酯防腐防水涂料注意事项

乙烯基酯防腐防水涂料应存放在阴凉通风处，防止雨淋、日光直接照射，避免碰撞，需隔绝火源。

施工场地严禁烟火，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

涂覆和使用本产品的一切工作都必须按照各种有关的国家卫生、安全和环保法规与标准进行。

若对本产品使用有任何疑问，请与本公司技术服务部门联系。

