

# 滁州自动化设备伺服驱动器维修，台达，安川松下，富士伺服驱动器维修总行

产品名称	滁州自动化设备伺服驱动器维修，台达，安川松下，富士伺服驱动器维修总行
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

组装或是拆下来控制器和控制模块

存储芯片控制模块能够被拆换，而新控制器在在出厂安排发货时就已经被捆绑上。

当维护保养拆换控制器时，存储芯片控制模块能从旧控制器拆换到原控制器上。换句话说，

系统能够随客户文档一起传输而无须其他一切网络资源。

可以获得哪种

存储芯片控制模块？有一些存储芯片控制模块可因为 n-设置方法或是定位方式。这一点在存储芯片控制模块后侧做有标

记：

特定 可以插在控制器中

在 SW4.2 以前

URL.-SOFTWARE POS.-611U 用以精准定位（请参阅 1.3 一部分）

URL.-SOFTWARE N\_SOLL-611U 用以 n-设置（请参阅 1.3 章）

从 SW4.2 起

SYS.-SOFTWARE POS.-611U 用以精准定位（请参阅 1.3 章）

SYS.-SOFTWARE N\_SOLL-611U 用以 n-设置 ( 请参阅 1.3 章 )

手机软件特定就是指包括原始流程的装进程序流程等在内的系统。

如何更换存储芯片 存储芯片模块插进或是拆换全过程如下所示：

控制模块？

-----  
在使用或是拆下来随意选择控制模块时，要遵守静电放电比较敏感设备 ( ESDS ) 的安全规定，  
采用必须的对策。

- -
1. 将、旧控制器都放置于一个 ESDS 相适配的表面 ( 在前面控制面板的左边 )。
  2. 向舒张压下存储芯片模块锁扣，并往外推，直至锁扣松掉才行 ( 请参阅图 2.2 )。
  3. 往上推，将存储芯片从它连上取出。
  4. 将老旧存储芯片插进到原的控制器中，再将一个新的存储芯片插进到老旧控制器中。  
锁扣一定要全自动卡到部位。
  5. 查验2个杆正确与否及时。