

# 工业内窥镜

产品名称	工业内窥镜
公司名称	上海蔡康内窥镜厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海虹口中山北一路1250号沪办大厦四号楼
联系电话	021-35050386 13761194707

## 产品详情

### [VCK 带SD卡软性电子内窥镜（360度全方向电子内窥镜）](#)

一、蔡康工业内窥镜产品特点：产品具有探头、液晶显示一体化的设计，电池及存储等全部功能，无其它部件拖累，整机重量轻。便携式内窥镜是本公司新开发的简便式探测仪器，它是电子产品。它设备小巧、整体便携性好，便于在高空等情况复杂场合使用，体积小，重量轻，携带方便，能进入无法进入的窄小弯曲的空间，高性能锂电池供电，现场无须电源可超长待机4-5小时，可视范围大，现场可一边检测一边存储录像，反复观看某段录像效果，不满意可删除重新录制，存储容量16GB,USB接口，电脑连接即插即用，直接传输文件、存储、编辑及打印检测报告。二、蔡康工业内窥镜应用：检测传动装置内部差异情况，各类管子内壁腐蚀和裂纹状况，排气通道等各种管子管道，建筑、反锈、防腐、发现等多种领域。三、蔡康工业内窥镜技术参数（1）视频探头技术参数 1．探头外径：4mm 2．实际有效工作长度：1m-20m 3．视场角：95° 4．视向角：0° 或者 90° 5．CCD规格;SONY 6．有效像素：40万像素、60万像素 7．检测线材质：特氟龙橡胶管 8．景深范围：10~100mm 9．防水标准;IP61 IP67（2）照明方式和电源控制 1．照明方式和电源控制：LED照明 2．照明方式：LED 3．电源：锂电池供电 4．便携式电池：2000MAH（3）图像显示技术规格 1．显示器规格：5.6寸 2．图像信号输出方式：jpg 3．同电脑的数字连接：USB2.0接口连接（4）图像存储处理技术规范 1．图片存储格式：jpg 2．存储容量：16G（5）主机性能及工作环境 1．主机控制方式：手动控制 2．主机系统工作温度：-10~50 °C

### [带SD卡软性电子内窥镜](#)产品说明:

便携式带存储功能的软性工业电子内窥镜，主机内置5寸数字高清液晶屏,颜色对比度、亮度可调。支持多语种选择（英语，中文，俄语等）。· 手握式设计，轻巧、便携，探头长度和直径可根据需求定制。· 采用欧洲原装进口传感器、镜头及驱动电路,大视场角，色彩精确还原。· 主机带SD卡录像功能，支持16G高速SD卡，便于保存图像资料，可与电脑互传信息。· 主机内置无线视频接收功能，可在100米内接收探头传输的影像资料，便于远距离监控工作环境。

### [带SD卡软性电子内窥镜](#)