

# 天长市伺服驱动器维修，包装机械伺服电机维修安徽站

产品名称	天长市伺服驱动器维修，包装机械伺服电机维修安徽站
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

射频连接器特定：X411 推动 A

X411/X412 X412 推动 B

射频连接器种类：25 芯 D 型子插头连接器

表 2-7 旋转变压器控制器 X411/X412 的针角特定

针角 数据信号名字 针角 数据信号名字

1 预留 14 预留

2 M\_ 伺服电机 15 预留

3 SIN\_ PLUS 16 预留

4 SIN\_ MINUS 17 预留

5 内部结构屏蔽掉 18 预留

6 COS\_ PLUS 19 预留

7 COS\_ MINUS 20 预留

8 内部结构屏蔽掉 21 预留

9 励磁电流\_ 正方向 22 预留

10 预留 23 预留

11 励磁电流\_ 负性 24 内部结构屏蔽掉

12 预留 25 - Temp- ( 温度感应器)

13 Temp ( 温度感应器) - -

电缆线 产品编号 ( MLFB )

电动机里的旋转变压器 6FX2 002-2CF01-1 0

: 电缆类型 ( 长短等 ) 要添入的框架格。

: / Z/ 样板 NC Z , 配件及设备

X471 接头种类: 9 芯 D 型子插头连接器

表 2-8 串行通信的特定

1 RS485 DATA 6 预留

2 RS232Tx D 7 RS232 CTS

3 RS232Rx D 8 RS232 RTS

4 预留 9 RS485 DATA-

5 接地装置 0 V - -

: \*可以通过适度的参数化设计将串行通信作为 RS232 或是 RS485(请参阅 3.3.3 章)。

\* 当把它设为 RS485 插口时 , 终端电阻须根据前实际操作板里的 S1 电源开关连接或者接出。

\* 于第 2.5 章里给予有串行通信的电缆线图。