

水泥发泡砖生产设备 大城云翔

产品名称	水泥发泡砖生产设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

水泥发泡砖生产设备大城云翔

有隔热效果好，结构简单，运用寿命长，综合成本低，耐受性好，无毒，缓冲性强的特点。它是一种新型的保温材料，达到了阻燃效果。

1发泡水泥外墙保温板是无机材料，属A级防火材料，从而具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了外墙保温板的耐火要求。

2、高保温隔热性

复合发泡水泥外墙保温板的闭孔率 > 95%，高闭孔率使空气流动造成的热传递低，是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k，比聚苯板的导热系数略低，但在实际工程中的使用效果基本相当，可满足建筑保温隔热需要。

3、强度相对好，不易碎裂

我公司生产的复合发泡水泥外墙保温板抗压抗折强度均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输均不易碎裂，并符合耐火完整性。

4、质轻粘结强度高

质轻是我们产品的又一优势。密度在120—320kg/m³，能达到外墙保温板的各项要求，成本低。材料的兼容性好，与墙体的粘结力强。

5、无毒无害环保节能

复合发泡水泥外墙保温板是以水泥和粉煤灰等为主要材料，经发泡而成，高温下不会燃烧且没有有毒气体释放，属于安全性环保材料，产品得到政策的支持。

6、寿命长

我国目前的建筑设计寿命一般为50—100年。而有机保温材料的设计寿命却大多仅为20—25年。也就是说保温层与建筑的寿命不能保持同步。这就意味着有机保温材料的不耐老化问题使得一栋建筑在其服役过程中至少要进行2—4次的保温施工。这种对建筑的反复施工操作，造成了对建筑本身的直接损害。缩短了建筑的使用期，同时多次保温施工也给人们生产生活带来严重不便。