

# 铜绞线TRJ-1型移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线

产品名称	铜绞线TRJ-1型移动或半移动式电器设备(如开关,电热器等)连接线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌大对数通信电缆 规格型号:铁路信号电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 通讯电缆ASTP-120for RS485双绞屏蔽线

RS485/232通讯电缆适用EIA RS-232/422通信网络，是智能楼宇系统、工业控制网络、电力电气等通信网络的常见电缆线规格。商品描述：阻抗100欧姆，电导体为2\*2\*24AWG多芯电镀锡电解镍丝绞线成的，颜色绝缘护套宜在组装鉴别，铝铂/聚酯带整体屏蔽掉，额外单独多芯绞线镀锡铜丝接地导体，工业生产深灰色PVC外护套，标准化的1对RS-485通讯电缆，阻抗为120欧姆，电导体为2\*24AWG多芯绞线镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝铂/聚脂复合型带遮盖 镀锡铜丝90%遮盖共二重屏蔽掉，附带单独接地导线RS-485通讯电缆RS-485通讯电缆在一般场所选用五类双绞线就能，但要求很高的环境中可以采取带屏蔽层的双绞电缆线。使用RS485通信时，针对特定传输线路，服务器（召测机器设备）到仪器的485口之间电缆长度与信号传送的串口波特率反比；这一长短关键受信号的功率失帧及其噪音产生的影响所左右。本质上RS485的传输距离可以达到1200米，但实践中传输距离要少于1200米，实际长短受周围环境危害。与此同时我司生产制造全塑市内通信电缆，市话电缆，大对数通信光缆，屏蔽控制电缆，通讯设备电源插头；

(1对) 2芯型号规格	(2对) 4芯型号规格	(3对) 6芯型号规格
-------------	-------------	-------------

铜绞线TRJ-1型挪动和半移动电气设备(如电源开关,电热水器等)电极连接线。产品质量标准:我厂产品标准(也可以实行GB1297 2-91)

铜绞线TRJ-1型型号选择

铜绞线TRJ-1型 型号规格如表1所显示

型号规格主要用途TRJ挪动和半移动电气设备(如电源开关,电热水器等)电极连接线。TRJ-1挪动和半移动电气设备电极连接线。TRJ-2无线电设备内部结构电极连接线TRJ-3规定较柔软电器设备引线电线接头。

2、软铜绞线结构和技术参数必须符合表2-表5规范TRJ型 表2