

# 风压变送器/压力控制器DH

产品名称	风压变送器/压力控制器DH
公司名称	广东省佛山市昊明电子仪器有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市高明区荷城街道云开街6号之11
联系电话	86-075788223889 13380230385

## 产品详情

风压变送器/压力控制器DH，正压送风口压力传感器，通风/抽风/排风/送风/引风/鼓风/风机压力传感器，中央空调风压传感器中央空调压力传感器，排烟管道压力变送器，风压控制器，风压测量仪，风压力开关，锅炉风压传感器，炉膛风压变送器，出风管压力传感器，楼梯间风压变送器，电梯前室压力传感器 矿用风压传感器，静压传感器，风压压力传感器，风压力传感器，正负风压传感器，井下通风压力变送器，通风系统压力传感器，变频恒压送风压力传感器，出风口风压变送器，无尘车间风压传感器

微差压力传感器硅压阻式差压芯体精制而成，外壳为铝合金或不锈钢结构。两个压力接口为M10螺纹和旋塞结构，可直接安装在测量管道上或通过引压管连接。广泛应用于锅炉送风、井下通风等电力、煤炭行业及油漆、饮料等液体的饮料瓶、罐包装物的检漏压力过程控制领域。主要技术参数 量程： $\pm$  (50Pa ~ 200Pa ~ 1KPa ~ 10KPa ~ 100KPa) 耐压：量程值的三倍 综合精度：0.5%FS、1.0%FS 输出信号：4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制) 供电电压：24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度：-20 ~ 85 环境温度：常温(-20 ~ 85 ) 负载电阻：电流输出型：最大800 ；电压输出型：大于50K 绝缘电阻：大于2000M (100VDC 密封等级：IP65 长期稳定性能：0.1%FS/年 振动影响：在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内，输出变化小于0.1%FS 电气接口：二芯线 机械连接：M10 × 1连 8气管接头，可按用户要求设计生产