

聚乙烯绝缘护套铁路信号电缆 PZYA23

产品名称	聚乙烯绝缘护套铁路信号电缆 PZYA23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌路信号电缆 PZY 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

PTYY 高压聚乙烯绝缘层高压聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZY03

PTY22 高压聚乙烯绝缘层钢带铠装聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZY22

PTY23 高压聚乙烯绝缘层钢带铠装高压聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZY23

综合性护线套 通信电缆 PTYA22 高压聚乙烯绝缘层综合性护线套钢带铠装聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZYA22

PTYA23 高压聚乙烯绝缘层综合性护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZYA23

铝护线套 通信电缆 PTYL22 高压聚乙烯绝缘层铝护线套钢带铠装聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZYL22

PTYL23 高压聚乙烯绝缘层铝护线套钢带铠装高压聚乙烯护线套铁路信号电缆 PZYL23

注：1. 具备低烟无卤阻燃性的电缆线在相关规范型号规格前加“WDZC-”。

2. 具备低烟低卤阻燃性的电缆线在相关规范型号规格前加“DDZR-”。

3. 具备防白蚁特性的电缆线在相关规范型号规格前加“FBY-”。

4. 电缆线规格4~61芯，电导体电缆线径1.0mm。

做为驾驶电葫芦操纵、交流接触器、手柄按钮联接和变频电缆，主要适用于电气设备安装。（不适宜电梯升降应用）

产品特征：

高韧性抗压强度性和极强机械设备负荷承受力。

缆芯中间加上黄麻绳抗压强度承重，铜芯电缆与护线套间还包有一层无防布缓存，在极高长短前提下也有二根承重镀锌钢丝绳供选择（破断抗拉力可以达到10.4KN），相对高度可以达到150米），因为使用了改性材料的PVC护线套，软性耐弯曲，有比较长的使用期，

电缆结构：

电导体：多芯精绞无氧铜丝

绝缘层：混和PVC绝缘层

色调：多种多样颜色分类

内衬层：无防布包囊缓存

不锈钢丝：一根或二根无扭矩自承不锈钢丝，承重运作过程中产生的支撑力

护线套：混和PVC护线套，灰黑色