

# 防爆电缆MHYS32

产品名称	防爆电缆MHYS32
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

用途：本产品专用煤矿，或海上石油平台具有爆炸危险性的以及防爆安全性要求较高的场所，用来传输自动控制信号。

使用条件及产品特点：

额定电压：交流250V；

导体线芯高工作温度：70；

低环境温度：固定敷设：-20；

非固定敷设：0

电缆允许弯曲半径不小于电缆外径不小于电缆外径的8倍；

电缆具有分布参数小，抗外界干扰和线间串扰等特点。

1、名称:计算机电缆

2、型号:DJYJVP3、DJYJP3V、DJYJP3VP3、DJYJVP、DJYJVP、DJYJPVP、DJYJPV22、DJYJVP22、DJYJPVP22、ZR-DJYJVP、ZR-DJYJPV、ZR-DJYJPVP、DJYJPV32、DJYJVP32、DJYJPVP32

3、本产品适用于额定电压450/750V及以下电子计算机系统(DCS)的数据传输和抗干扰要求较高的检测仪器仪表，以及其他自控系统的弱信号连接、传输。

4、产品型号及名称

DJYJPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYJVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYJPVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

DJYJP2V：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJVP2：聚乙烯绝缘铜带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJP2VP2：聚乙烯绝缘铜带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJP3V：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJVP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

DJYJP3VP3：聚乙烯绝缘铝塑复合带分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

注明：1、钢带铠装计算机电缆后面加22

型号：1A-CKWDZ。

规格范围：

二线组：0.5~2.5mm<sup>2</sup>

三线组：0.75~2.5mm<sup>2</sup>

四线组：0.75~2.5mm<sup>2</sup>

推荐的对数：1、2、3、4、5、6(7)、8、9、10、11、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、50(

对)。

注：如有特别需要可另行提供数据。

使用注意事项：

尽量考虑使之不受或少受静电感应和电磁场感应影响；

防爆型和非防爆型线路分开敷设，不应有一根导线管或同一电缆管，不宜共用同一线箱或同一线槽，若不可避免时，必须进行有效的隔离；

应使配线不受损伤和保护；

电缆屏蔽层的接地，严格做到单点可靠接地；

电缆在贮存期间应注意成品电缆头密封，防止电缆头受潮而降低绝缘性能，影响使用。