

电缆线-电源线RVVP28 × 1.5

产品名称	电缆线-电源线RVVP28 × 1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:RVVP28 × 1.5 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电缆线-电源线RVVP28 × 1.5

屏蔽电源线电缆RVVP 8*1.5

RVVP屏蔽电源电缆RVVP ZR-RVVP RVVP 产品描述 ; RVVP屏蔽电源电缆RVVP ZR-RVVP RVVP 聚绝缘、聚护套仪表用屏蔽软电缆

1、产品用途：

本产品适用于仪表、仪器及其它电器设备中的信号传输及控制线路。

2、产品使用特性：

电缆的交流额定电压500V以下，电缆线芯的长期工作温度应不超过70 。 电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的6倍，敷设温度应不低于0 。

3、产品型号、名称及使用范围

型号 名称

使用范围

YVV 聚绝缘、聚护套仪表用电缆 固定敷设，用于仪器、仪表的连接

YVVP 聚绝缘、聚护套仪表用屏蔽电缆 同上，用于要求抗干扰的情况下

RVV 聚绝缘、聚护套仪表用软电缆 用于要求柔软的场所

RVVP 聚绝缘、聚护套仪表用屏蔽软电缆 同RVV型，用于抗干扰场合

RVVP屏蔽信号线，RVVP信号电缆价格，屏蔽信号双绞线，RVVP聚绝缘聚护套连接软电缆：用于野外线路、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件 1：使用温度（ ）：-40 ~ +60 2:相对温度:40 时达98%

3:安装敷设温度不低如: -15 4:充许小弯曲半径:室内不小于5倍,室外10倍

结构 1:镀锡铜丝线芯 2:聚绝缘

3:薄膜绕包/镀锡铜丝编织网屏蔽 4聚护套

额定电压: 300V/300V 300V/500V 采用标准: JB8734-1999

型号 型号 型号 型号 型号 型号 型号

RVVP2x0.5 RVVP3x0.5 RVVP4x0.5 RVVP5x0.5 RVVP6x0.5 RVVP7x0.5 RVVP8x0.5

RVVP2x0.75 RVVP3x0.75 RVVP4x0.75 RVVP5x0.75 RVVP6x0.75 RVVP7x0.75 RVVP8x0.75

RVVP2x1.0 RVVP3x1.0 RVVP4x1.0 RVVP5x1.0 RVVP6x1.0 RVVP7x1.0 RVVP8x1.0

RVVP2x1.5 RVVP3x1.5 RVVP4x1.5 RVVP5x1.5 RVVP6x1.5 RVVP7x1.5 RVVP8x1.5

RVVP2x2.0 RVVP3x2.0 RVVP4x2.0 RVVP5x2.0 RVVP6x2.0 RVVP7x2.0 RVVP8x2.0

RVVP2x2.5 RVVP3x2.5 RVVP4x2.5 RVVP5x2.5 RVVP6x2.5 RVVP7x2.5 RVVP8x2.5

RVVP2x4.0 RVVP3x4.0 RVVP4x4.0 RVVP5x4.0 RVVP6x4.0 RVVP7x4.0 RVVP8x4.0

RVVP电缆全系列：可以做到2芯到24芯，线径有：0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0等，(ZR-RVVP阻燃)，(NH-RVVP耐火)，(WDZ-RVVP低烟无卤)等特殊型号可以按要求