

广播节目电缆线HYPV29 HYPY23

产品名称	广播节目电缆线HYPV29 HYPY23
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:HYPV29 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

广播节目电缆线HYPV29 HYPY23

一．广播节目电缆线HYPV29 HYPY23产品执行标准；Q/TY1015-2008

二．广播节目铠装电缆屏蔽双绞线HYPV29 HYPY23型号规格及名字：

HYPV29（HYPV22）—高压聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套通信用广播节目铠装电缆屏蔽双绞线；

HYPY23—高压聚乙烯绝缘层高压聚乙烯护线套通信用广播节目铠装电缆屏蔽双绞线

三．广播节目铠装电缆屏蔽双绞线HYPV29 HYPY23产品简介：

用以地底直埋的广播节目通讯系统。

四．商品关键性能参数，在20℃时合乎下列规定：

型号规格 规格型号 电导体构造

数量/单条电导体孔径mm 电导体电阻测量

（Ω/Km）原有损耗

（dB/Km）接地电阻

（MΩ/Km）工作中电容器

（μF/Km）

HYPV29 HYPY23 4 × 1.0 1.0 23.5 1.10

3000 0.05

五．电缆结构合乎表1～表3的需求：

数量/单线铁路标准孔径 绝缘层标准薄厚 外护套标准薄厚 电缆外径

HYPV29 4 × 1.0 1/1.0 0.6 1.5 13.0

HYPY23 4 × 1.0 1/1.0 0.6 1.4 12.2

六．广播节目电缆线HYPV29 HYPY23安装与铺设：

- 1．电缆线长期性容许操作温度为-30～70℃，月均值空气湿度为95%（25℃时）；
- 2．电缆线容许铺设与安装环境温度应不少于-10℃；
- 3．电缆线zui小弯曲半径为直径的15倍。

七．电缆的运输存储和注意事项：

电缆线适用水.陆.空一切运载工具，在运输储存过程中需要注意：

- 1．避免水份进入电缆线；
- 2．避免比较严重弯折及其它机械性损伤；
- 3．避免高热及阳光底下曝晒；
- 4．电缆线起吊应选用专用型起重设备，禁止平拉线盘或者直接从高处推脱电缆线