

# RAD RSD-10调制解调器

产品名称	RAD RSD-10调制解调器
公司名称	北京华阳天利网络科技有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	
公司地址	北京市海淀区苏州街33号公寓0308室
联系电话	010-82672535

## 产品详情

RAD RSD-10基带modem RSD-10数字共享器可在多点环境下使任意组合的至多8台调制解调器和/或终端共享一台调制解调器、多路复用器或计算机端口。RSD-10对系统和数据完全透明，既可接异步设备也可接同步设备。它从内部产生定时信号或利用来自主通道或子通道1的外部时钟。详细介绍：

RSD-10基带modem基本功能 8条子通道 调制解调器和终端可任意组合

同步或异步，数据速率19.2kbps 接口为RS-232/V.24

子通道流通自动关闭，与拨号或租用线调制解调器一起工作 内部或外部时钟，可串联 RSD-10数字共享器可在多点环境下使任意组合的至多8台调制解调器和/或终端共享一台调制解调器、多路复用器或计算机端口。RSD-10对系统和数据完全透明，既可接异步设备也可接同步设备。它从内部产生定时信号或利用来自主通道或子通道1的外部时钟。由一个16位缓冲存储器调节时钟相位差。主通道并行向所有子通道播送信息，子通道是通过竞争来占用主通道的，而竞争是由“请求发送”/“数据载波检测”信号有效或由数据跃变实现的。该设备可以配置为如果一条子通道的传输时间超过了预先给定的时间并阻塞其它子通道，则它会自动关闭。利用前面板上的转换开关可将某子通道永久关闭。RSD-10的安装和配置都很简便。利用DTE/DCE转换开关，可使所有必要的交叉连接都在内部完成，只需用直通电缆将RSD-10与调制解调器或终端连接即可。接口为RS-232/

V.24，用25针D型阴性插头。本装置可做成独立单元或组装在19英寸机架内