英思科Tango TX1单气体检测仪

产品名称	英思科Tango TX1单气体检测仪
公司名称	山东佰润电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国英思科ISC 型号:Tango TX1 检测方式:扩散式
公司地址	济南市历城区经十路7000号汉峪金谷A2-2-1102室
联系电话	0531-81756328 13869117969

产品详情

英思科Tango TX1单气体检测仪器

■ 极强安全防护，外壳防护等级达IP66/67

■ 智能化双感应器，安全性双保

■ 超大声音报案

简述

Tango TX1应用 DualSense 双传感技术，高回应、高精密、性能稳定。DualSense 2核理论是应用2个类似传感器检测一种汽体. 配有该传感器的检测仪只有一个读值表明。

Tango TX1选用高安全防护设计方案、高效率耐腐蚀、抗磨损、抗电磁干扰技术性，能够经得起恶劣的环境的挑战，足够应付工作现场高浸蚀、高烟尘、高环境湿度自然环境，守护好人员的人身安全。

与此同时Tango TX1 具备超大声音报案，为您带来更加安全性声光报警器。

性能参数

表明:

按段液晶显示屏（LCD）

功能键:

2个按键

原材料:

商品顶部：聚碳酸加塑胶覆亚膜维护机壳

商品底端：导电性聚碳酸

警报器:

视觉效果报案：三频LED拍照闪光灯 (2个绿灯，一个兰灯)；

声音报警：10cm（3.04"）范围之内100声贝；震动报案

规格:

99 x 51 x 35 mm

净重:

126.0 g

操作温度:

-20 ° C ~ 50 ° C

工作中环境湿度:

15%~95%无冷凝（持续）

防水等级:

IP66 ; IP67

感应器:

CO, H2S, NO2, SO2 - 电化学传感器技术性

感应器环境温度:

感应器检测范围:

一氧化碳 (CO): 0至1000.0ppm，屏幕分辨率为1ppm

一氧化碳 (CO)低氢影响: 0至1000ppm，屏幕分辨率为1ppm

氯化氢 (H2S): 0.0至500.0ppm，分辩率为0.1ppm

二氧化氮 (NO2): 0.0至150.0ppm，分辩率为0.1ppm

二氧化硫 (SO2): 0.0至150.0ppm，分辩率为0.1ppm

锂电池组:

3.6V 一次性锂亚硫酰氯（Li-SoCl2）充电电池，1.5AH，2/3AA，可拆换，不能电池充电，超长待机达2年

验证:

ATEX ,IECEx ,UL (C-US) ,CSA ,MSHA ,INMETRO

中国计量，我国防爆型，我国煤安

可监测汽体

CO,H2S,SO2,NO2

一氧化碳，氯化氢，二氧化硫，二氧化氮