

# 西筑沥青拌站除尘布袋

产品名称	西筑沥青拌站除尘布袋
公司名称	上海科格思过滤材料有限公司
价格	150.00/条
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧盈路1078弄110号
联系电话	021-52960799 13501837108

## 产品详情

在正常烟气温度条件下，袋式除尘器对除尘滤袋耐温要求在150℃以下，而在烟气温度较高的场合，如冶炼厂、炭黑厂、炼铁厂高炉煤气、电石厂窑炉尾气、铸造、炼钢厂烟气、水泥厂立窑尾气、沥青混凝土搅拌沥青烟气、燃煤锅炉等高温环境下的除尘净化，就不能胜任了。一是因为这些含尘烟气粉尘因受比电阻限制不适合于电收尘器收集，只能用布袋或其它方式收集；二是如需将含尘烟气温度降至150℃以下投资较高或受现场场地的限制；三是因为含尘烟气中因为含有硫的成份，含尘烟气具有酸“露点”，只能在酸露点以上即温度较高的状态下进行过滤分离等因素，这样就需要有一种能耐受较高温度的化学纤维用来制做滤材。metamax(美塔斯)纤维属芳香族聚酰胺类纤维，除具有涤纶纤维的可纺性和耐磨性外，其最大的特点是具有良好的耐热性能和难燃性、不熔性。纤维氧指数可在29%，不自然。温度在400℃以上时，纤维是缓慢碳化。此外，美塔斯纤维还具有良好的尺寸稳定性。同玻璃纤维相比，其耐磨性，耐折性更是玻纤无可比拟的。故其耐温高，使用寿命长，是目前高温过滤场合袋式除尘器的首选滤料。我厂选用杜邦先进纤维公司生产的metamax(美塔斯)耐高温纤维，采用国际先进标准，用引进先进设备研制生产了美塔斯耐高温针刺过滤毡。美塔斯耐高温除尘布袋(诺美克斯)采用进口原料制作而成的；优异的耐温性：可在204℃的温度下连续操作(瞬间温度240℃)，并可承受反复的240℃瞬间的波动温度。

杰出的尺寸稳定性：在240℃的温度下只有小于1%的热收缩率，具有极佳的高温稳定性。

骄人的防火性：在400℃时才开始分解及碳化，极限氧指数(loi)为30，不自燃也不助燃。良好的耐化学性：低浓度的酸碱和大多数碳氢化合物对它不会造成影响，即使少量的氟化物也不会明显地腐蚀；是沥青混凝土搅拌楼理想的配件之一。我公司产品与多家生产的沥青拌和楼设备配套使用过；如瑞士阿曼；芬兰摩美迪；德国边宁荷夫；意大利玛连尼；日本日工；日本田中铁工；德国泰尔托；德国林泰阁；美国g.s.d；徐工；西筑；三一重工；中联重科；北京德基；泉州南方；泉州南侨；泉州阿泰；南阳陆德；山西榆次；吉林公路机械厂；吉林原进；辽阳筑路；湖南郴州；江苏赛摩；无锡雪桃；无锡路通；无锡华东；无锡锡通；无锡龙立；无锡环球；镇江华晨华通等