

北京威乐MVI405不锈钢立式多级离心泵

产品名称	北京威乐MVI405不锈钢立式多级离心泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:威乐 型号:MVI405 电压:380v
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

德国威乐水泵厂家 威乐不锈钢多级泵 德国威乐LG水泵

威乐水封 威乐机封密封 威乐密封圈 威乐博格曼机封 威乐博格曼水封

MVI立式多级泵

Wilo-MVI

不锈钢立式多级离心泵

型号说明

例如：Wilo-MVI 405

MVI 不锈钢立式多级离心泵

4 公称流量m/h

05 叶轮级数

用途

供水和增压、消防系统、工业循环、化工技术、冷却水循环、清洗和灌溉设备。

结构

不锈钢立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上；大承压为PN16或PN25。叶轮、导流腔及外壳均为不锈钢。水泵和电机轴由套筒式联轴节连在一起，在泵的灯笼架内单独配置独立的滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置V18或V1的各种标准电机。采用不受转向限制的免保养的机械密封。

例如：Wilo-MVI 1608

16 公称流量 (m/h)

08 叶轮级数

适用范围

增压和稳压供水、消防喷淋系统、锅炉给水、工业循环系统、化工技术、暖通空调系统、清洗和灌溉设备。

不锈钢立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上；大承压为PN16或PN25。叶轮，导流腔，以及外套均为不锈钢；水泵和电机轴由套筒式联轴节连在一起；灯笼架内有滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置V1或V8标准电机。机械密封为不受转向限制的，免维护的机械密封。

电机

普通三相交流电机，符合IEC标准。

电机功率 5.5KW时，电机为V18型，

电机功率 7.5KW时，电机为V1型。

电源：电机功率 3KW:

3~380V/50HZ.星型连接，

电机功率 4KW：

3~380V/50HZ,三角型连接，允许电压波动范围为 $\pm 10\%$