

PS851双组份聚硫密封胶

产品名称	PS851双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

通用名称：聚硫建筑密封膏（胶），双组份聚硫防水密封胶（膏），PS852双组份聚硫密封胶（膏），PG321双组份聚硫密封胶（膏），SGJL-851双组份聚硫密封膏（胶）分类：a、按照流动性可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；b、按照位移能力可分为25、20两个级别；c、按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别：一种是非下垂型双组份聚硫密封胶，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面。第二种是自流平型双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力

产品特点：1、粘结性：聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。2、耐水性：聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化小。3、耐酸、碱性能：聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。4、耐热老化性能：聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。5、耐辐射性能良好：聚硫密封胶耐 γ 射线的性能非常好。6、无毒性：虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。生产的聚硫密封胶经中国预防医学科学院环境与卫生工程研究所测试其L,D >20g / kg。根据毒性分级标准属无毒级。7、气密性好：聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。应用范围：1、建筑业：大型建筑屋顶的密封。如三峡左岸发电厂房屋顶、毛主席纪念堂的屋顶、天安门的屋顶。2、水利工程：南水北调京石段，西江引水工程等均采用我公司生产的聚硫密封胶3、机场道路：北京首都机场的翻修工程，济南机场等均采用我公司生产的自流平型密封胶。4、污水处理厂：东胜污水处理厂，赤峰污水处理厂等均采用我公司立面型密封胶。5、地铁及隧道工程：西安地铁、天安门车站的顶板都是用聚硫密封胶密封的。6、汽车工业：汽车门的防震密封。

7、石油化工：汽、煤、柴各种燃油的贮油罐的防腐密封。化工产品贮槽的密封。