

【合肥金苏】65-185-555型楼承板/压型钢板

产品名称	【合肥金苏】65-185-555型楼承板/压型钢板
公司名称	安徽合肥金苏建筑钢品有限公司
价格	54.00/米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区阜阳北路68号
联系电话	0551-66319155 18056039957

产品详情

YX65-185-555闭口式楼承板/钢承板

规格：展开1070mm,有限宽度555mm

厚度：0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm

基板：镀锌板、镀铝锌板、钢承板

特性：

- 1) 强劲和混凝土握裹：抗剪特殊设计和闭口肋型和腹板上的嵌扣，提供钢承板和混凝土间非常优异的握裹，组合楼承板在它的极限允许设计载重状况下，不会产生钢承板与混凝土滑脱现象；
- 2) 优越的组合楼板断面：闭口式楼承板的形心非常接近板底比其它板型的组合楼板具有更大的楼板有效高度，提供了更强劲的正弯矩抵抗力矩；
- 3) 绝佳的耐火性能：闭口式楼承板闭口肋形的特殊设计，让钢承板的板肋完全被混凝土裹护，形同现浇混凝土板里的钢筋，通过两小时耐火试验实际验证。
- 4) 板底卡槽式悬吊系统：YX65-185-555闭口式楼承板，肋底沟槽提供了一种施工简易经济、而且永久使用的两片悬吊零件，可供天花、水电管、空调管、以及其它板底机电设备安装。施工时，不需要钻孔、电焊、或击钉，而且在建筑物使用寿命期间，可依需要任意移动、拆除，或重新安装。
- 5) 施工简单、迅速：闭口式楼承板的闭口肋形，端头可以不需任何堵头，在楼板混凝土浇筑过程中都不会产生漏浆现象，省却安装堵头的繁琐工作，不仅降低施工成本，又可缩短钢承板的施工周期；
- 6) 平整的板底外观：闭口式楼承板平整的板底，搭配180mm(253mm)间距的细小沟缝，可以和现浇板的

板底处理方式一样，刮腻子后再喷涂，或者直接粘贴天花壁纸均可，可以不需要再在板底吊顶，处理上要比现浇楼承板更加的经济、方便、完成后也更加的美观。

合肥金苏建筑钢品有限公司

电话：0551-6319155

手机：18056039957

商务qq:740318242

联系人：王丽