

合肥 乙烯基酯防腐防水涂料 耐酸 耐碱 耐水浸泡

产品名称	合肥 乙烯基酯防腐防水涂料 耐酸 耐碱 耐水浸泡
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 规格:50KG 施工温度:0-45
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

乙烯基酯防腐防水涂料主要用于地下综合管廊、隧道、污水厂、发电厂、自来水厂；钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等环境的防腐防水，特别适

用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。水涂料是双组份

水乳型弹性防腐防水涂料，符合《工业建筑防腐蚀设计规范》要求，公司防腐材料销售遍及全国，经北京长阳污水处理厂，辽宁嘉禾精细化工有限责任公司，河

北永祥制药污水池防腐，湖北钟祥污水处理厂，合肥蓝科电子器件厂污水池项目，等几百家污水和给水厂使用都起到了理想的效果。安徽销售位于合肥。合肥是

一座具有多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有“三国故地，包拯家乡”之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治

所，故又称“庐州”、又名“庐阳”，境内名胜古迹众多具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势，是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中

心，全国重要的科研教育基地，皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市。

乙烯基酯防腐防水涂料产品特点；

- 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。
- 2、机械力学性能优良、富有弹性，延展率大。
- 3、无毒、无害、无污染。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 5、对钢筋混凝土有良好的附着力，耐水冲刷。
- 6、耐臭氧腐蚀，和生物菌腐蚀性强。
- 7、材料密实强度高、涂层无接缝，防腐防水性能突出。

乙烯基酯防腐防水涂料包装及贮运；

产品按批号贮存在无阳光直接照射的库房内，室内温度不低于零下5℃，不高于45℃。

在正常贮存、运输条件下，产品保质期自生产之日起至少为12个月。

本产品不燃，属非危险品，按一般运输方式运输。塑料桶包装：50kg/桶

产品概述

乙烯基酯防腐防水涂料采用聚弹性预聚物（-NCO基）和环氧树脂和聚酯树脂等含羟基组分的树脂作为主要成膜物质；配伍超细氧化铝、碳化硅、硫酸钡、耐

酸碱无机颜料等多种功能颜填料；功能助剂等经高速分散、研磨等超细化涂料制备技术，自主研发生产的双组分改性聚氨酯防腐涂料。因其具有固化快、施工

周期短、对湿气不敏感、物理性能优异和良好的耐化学品特性，被广泛的推广应用。

乙烯基酯防腐防水涂料产品特性

涂层具有防水防潮、防霉、抑制细菌作用。

、

涂层粘结性强，对混凝土基层具有较高附着力。

涂料对混凝土基体具有高渗透性，可渗入其内部结构。

涂层可在有潮气的表面涂装，干燥固化快，施工周期短。

涂层固化成膜后物理性能优异，具有较好的硬度和柔韧性。

涂层耐酸、耐碱、耐油、耐盐，具有良好的耐化学品特性。

配套性兼容性好具有良好层间附着力，能与多种中间漆和面漆配套使用。