

# 成品支架生产厂家 成品支架 江西图揽抗震支吊架厂

产品名称	成品支架生产厂家 成品支架 江西图揽抗震支吊架厂
公司名称	江西图揽金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路635号0003综合车间
联系电话	18079124446 18079124446

## 产品详情

### 抗震支架在生活建筑中的重要性

一步：保持平坦和稳固 在停止安装有保证的组合式抗震支架时，不仅要保证支架严密牢固，还要准确计算支架的位置，保证日后的平整度，并仔细对抗支撑管道，才能有良好的抗震效果。 第二步：根据第二步规划的荷载和架杆与竖向偏差的夹角，成品支架生产厂家，选择合适的扣件实例和规格，将抗震支座牢固地固定在建筑平面布置图上。 在建筑物中参与联合抗震支护可以起到很好的布置和遮挡作用，但施工质量也会影响支护未来的应用现状，管道成品支架，也关系到管架工程的道德性。在这种情况下，每个人都有必要知道一些支架安装的要求和规则。 第三步：确认计划载荷要求。 第四步：临时支持不得与正式支持相冲突 安装时如需采用临时支撑固定，临时应用的支吊架不能与正式组合抗震支撑的状态相冲突，并应做明显标志加以区分。安装后，应拆除临时支架。 第五步：选择准确的抗震支架形状、尺寸和长度。抗震支架的实例、尺寸和长度是根据抗震支架与布局的连接布置、框架与垂直偏差的夹角以及计算的计划荷载来选择的。 第六步：确认抗震支吊架的位置和方位。 第七步：焊接处理应合格 由于组合式抗震支架中构件较多，其中支吊架必须用焊接的方法固定牢固，焊接处理时应由合格的焊工进行焊接，成品支架，需要焊接的地方必须有漏焊、漏焊等缺陷，焊接部位也必须有焊接裂纹等缺陷。同时，管道和抗震间接焊接不得出现咬边和烧穿的迹象。

管道系统抗震支架的设计范围有以下几种：

(1) 冷热水、消防、空调等管道系统抗震设计范围：悬吊管道中超过1.8KN的设备；(1.8KN=1.837吨)

大于等于DN65以上的生活给水、消防管道系统。

(2) 空调、通风管路系统抗震设计范围：所有直径大于等于0.7m的风管系统；

所有矩形截面积大于等于0.38m<sup>2</sup>的矩形风管。

(3) 电力系统管道及电缆桥架系统抗震设计范围：内径大于等于60mm的电气配管；

重力大于等于150N/m的电缆桥架、电缆梯架、电缆线盒、母线槽。

弹簧吊架通常有以下适用范围：

一、从荷载量和位移量来考虑一般成品支吊架中弹簧抗震吊架的荷载范围为200-210000N之间，而适用的热量位移量有40mm、45mm、80mm、90mm、120mm和135mm，因此只要能够满足这些范围的都能适用这种吊架。

二、从设计原理和温度上考虑成品支吊架中弹簧抗震吊架的设计原理就是通过力矩平衡原理来设计的，抗震成品支架，也正是如此就非常适合使用在一些悬吊和支撑管道设备中，不论这些管道或者设备在位移时只要能够符合位移量就能好的发挥作用，直接通过恒力弹簧支架作用就能保持相对平衡的力，进而就不会给管道或者设备带来新的附加压力，也就有效的避免会发生一些安全事故情况的出现了；当然了这种吊架的使用温度在负四十度到一百二十度左右，只有在这个温度下吊架的性能才能好的发挥，这也就成为吊架是否适合使用的必要条件了。

成品支架生产厂家-成品支架-江西图揽抗震支吊架厂(查看)由江西图揽金属科技有限公司提供。江西图揽金属科技有限公司是一家从事“江西抗震支架生产厂家,抗震支吊架生产厂家,抗震支架厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江西抗震支架生产厂家,抗震支吊架生产厂家,抗震支架厂家”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使江西图揽在紧固件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！