

泉州屋顶风机、泉州玻璃钢风机、泉州车间风机厂家

产品名称	泉州屋顶风机、泉州玻璃钢风机、泉州车间风机厂家
公司名称	泉州豪锋降温设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江池店镇潘湖村西北区
联系电话	059585960093 13645972899

产品详情

负压式风机的强大优势：

- 1、投资少，耗能低。同等制冷率，一次性投资约为空调的六分之一，运行费用约为空调的十分之一；
- 2、降温强劲。夏季可降温5-15度以上，且气温越高，降温幅度越大（室内可降至25-30度）；
- 3、空气清新、湿润。空气清洁度可达99%；

功能特点：一台风机1小时将600立方米室内与室外空气交换74次（ $44500\text{M}^3/\text{h} \div 600\text{M}^3=74$ 次）使室内的每个位置有一台家庭风扇直吹的效果，传统厂房使用只是内循环，空气交换不到10次每小时。

安装台数=（车间长X宽X高） \div 600M³

风机特点：1、高效能设计，抽风量大；超低转速，低噪音，低耗电量。

2、马达为专用马达，铝合金外壳，散热快，质量轻，可长时间连续运转。

3、单机有效使用面积100平方米以上；不占空间，无须风管，任何产所皆可安装。4、外壳采用F.R.P 玻璃纤维一体成型，减少金属共鸣：质轻、绝缘、不生锈、不老化、耐酸碱，耐热、耐寒、耐湿、坚固耐用，增加风机使用年限。5、百叶片耐寒、抗紫外线，适应各种气候环境；百叶窗依据空气顺流原理，不耗电、无须开关，且能有效防止雨水入侵。一、外框

1.材质：FRP为高强度塑钢，具有抗紫外线，耐酸碱，防腐锈

2.外形运用独特导流设计,增加增流效果、防水防雨.3.一体成型，排除金属组合，产生共鸣。

二、传动结构 1.直接式设计,效率高、免维修 2.无传统皮带式传动的杂音及皮带,齿轮更换的困扰；传统皮带会松动，要随时有人调整，不然会降低风量，要常更换；皮带断裂弹到叶片，叶片折断

泉州风机，泉州负压风机，泉州轴流风机 三、风扇结构

- 1.七叶直接式设计，与德、荷、意等国家同步。（叶片奇数叶清除共鸣，偶数叶产生共鸣）
 - 2.风叶材质坚持使用一级原料(耐冲撞工程塑胶)射出成型,耐酸碱,品质稳定，保固十年
 - 3.CAD优化设计，提高风量，降低音量。
- 四、马达
- 1.马达为专用马达，由台湾专业设计，研发，制造，保固二年
 - 2.马达为1HP（马力）
- 3.小型化设计质轻（铝合金外壳）强劲安静、散热快
 - 4.防爆等级达“IP55”防护等级百叶为PVC原材料生产，品质好、美观
- 泉州风机
- 五、抽风量每小时为45000m³/h。泉州风机

直接式传动优势：1.直接设计、效率高、无损失 2.免维修、无皮带传动杂音，不用更换皮带齿轮的困扰
 3.没有皮带传动松动、打滑、降低风量的困扰 4.可连续使用100天（2400小时） 5.风量稳定、省电

玻璃钢风机技术参数

型号	风叶直径(mm)	电机转速(rpm)	风量(m ³ /h)	输入功率(kw)	额定电压(V)	产品尺寸(cm)
HF-148	1280	440	45000	0.75	380	148*148
HF-128	1050	560	38000	0.75	380	128*128
HF-110	880	700	32000	0.75	380	110*110

皮带式镀锌风机技术参数

型号	风叶直径(m)	电机转速(RPM)	风量(m ³ /h)	噪音(DB)	输入功率(kw)	额定电压(V)	产品尺寸(cm)
HF-138	1270	440	44000	70	1.1	380	138*138
HF-122	1100	440	37000	70	0.75	380	122*122
HF-106	950	440	30000	70	0.55	380	106*106
HF-90	850	600	28000	70	0.37	380	90*90

主营产品

泉州风机，厦门风机，莆田风机，漳州风机 泉州负压降温设备、泉州车间通风降温、泉州通风设备风机、泉州抽风机、泉州排风机、泉州工业风机、泉州工业风扇、泉州排风扇、泉州通风机、泉州水帘、泉州抽风机、泉州湿帘、泉州换气扇、泉州喇叭式直结负压风机、泉州风机厂、泉州风机厂、排烟机、除尘机、风机，负压风机、轴流风机 湿帘、水帘，泉州湿帘、负压降，网吧降温 通风设备，泉州负压降温系统，豪锋风机是中国十佳通风设备品牌、负压通风行业的引领者、专业生产负压风机、水帘、负压风机，价格优惠、排风设备生产厂商风机、排风设备、FRP负压风机

联系人:董先生 1364597289 0595-85960093

网址<http://www.xmzrt.com> <http://www.xmhf1w.com>