

# 22219174 英格索兰油水分离器芯 空压机油分芯

产品名称	22219174 英格索兰油水分离器芯 空压机油分芯
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	6868.00/个
规格参数	英格索兰:22219174 油气分离器:空压机油水分离芯 油精滤器:压缩机过滤器滤芯
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

## 产品详情

### 22219174 英格索兰油水分离器芯 空压机油分芯

润滑油箱是润滑油供给、回收、沉降和储存设备，内部设有加热器，用以开车前润滑油加热升温，保证机组启动时润滑油温度能升至35~45 的范围，以满足机组启动运行的需要；回油口与泵的吸入口设在油箱的两侧，中间设有过滤挡板，使流回油箱的润滑油有杂质沉降和气体释放的时间，从而保证润滑油的品质。油箱侧壁设有液位指示器，以监视油箱内润滑油的变化情况，防止机组运行中润滑油油位出现突变，影响机组的安全运行。

### 二、润滑油泵

润滑油泵一般均配置两台，一台主油泵，一台辅助油泵，机组运行所需润滑油，由主油泵供给；辅助油泵系主油泵发生故障或油系统出现故障，使系统油压降低时自动启动投入运行，为机组各润滑点提供适量的润滑油品，所配油泵流量一般为200~350L/min，出口压力应不小于0.5MPa，润滑油经减压，以0.08~0.15 MPa的压力进入轴承。

### 三、润滑油冷却器

润滑油冷却器用于对出油泵后润滑油的冷却，以控制进入轴承内的油温。

为始终保持供油温度在35~45 的范围，油冷却器一般均配置两台，一台使用，另一台备用（特殊情况下可两台同时使用）。当投入使用的冷却器的冷却效果不能满足生产要求时，切换至备用冷却器维持生产运行，并将停用冷却器解体检查，清除污垢后组装备用。

### 四、润滑油过滤器

润滑油过滤器装于泵的出口，用于对进压缩机润滑油的过滤，是保证润滑油质量的有效措施。为了确保机组的安全运行，过滤器均配置两台，运行一台，备用一台。

## 五、高位油箱

高位油箱是一种保护性设施，当主、辅油泵供润滑油中断时，高位油箱的润滑油将沿进油管，靠重力作用流入各润滑点，以维持机组惰走过程的润滑需要。高位油箱的储油量，一般应维持不小于5 min的供油时间。

英格索兰空压机金枝油关键词：

英格索兰空压机离心机油,英格索兰 金枝油,英格索兰金枝油,英格索兰离心机油,英格索兰空压机金枝油,英格索兰离心压缩机油,英格索兰金支油,金枝油  
英格索兰,英格索兰离心空压机油,英格索兰离心机油金枝油,英格索兰金枝油。