

工程建设拔桩机 液压拔桩机

产品名称	工程建设拔桩机 液压拔桩机
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/件
规格参数	品牌:东奕 型号:定做 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

挖掘机配置振动锤改装成打桩机说明：振动锤主要由五大部分组成，分别是：附臂总成、旋转连接总成、旋转连接吊架总成、箱体总成、夹具总成。1、在选用直锤的情况下，20-24吨振动锤可以打6米-9米钢板桩。6米钢板桩在标准臂上直接装振动锤即可，9米钢板桩需要在标准臂大臂衬套部位进行改装。9米以上必须做加长臂。2、在选用翻转夹桩锤情况下，可设计双用夹头，用小夹头或者夹板辅助，无需加长或改装大小臂，如果桩型是直径30MM以下管桩、水泥桩、槽钢、工字钢、拉升钢板桩，长度在12米以上，挖掘机改装成打桩机建议使用30吨级别机或者以上。3、振动锤，它是取自挖掘机液压系统液压通过专利技术安装变频液压管路。可输出主动力及加快流量。又可保护挖机主油泵不易损坏，利用总数为偶数偏心块，以主速液压进口马达作离心力旋转，从而产生正弦波状垂直振动，再通过箱体底部夹具传送给受力的桩体进入到地下达到破坏桩体周围地下土质阻力。从而使振动力桩体进出自由。振动锤在3分沙7分土的环境下工作适合。太恶劣的功罪环境对于设备损伤较大。4、挖掘机改装打桩机过程中，牵涉到液压管路，电路，以及控制阀等，特别是在油压控制方面需要过硬的技术，所以在选用产品的时候尽量选择一点的厂家或者经营者。

近年来，为方便居民出行、筑牢城市交通骨干线，济南轨道交通加速建设。徐工XR系列旋挖钻机助力该段工程首根桩基础施工，在施工中，桩位测量、钢筋笼加工、造浆、钻孔、灌注水下混凝土等各项工序均严格执行规范标准和技术交底要求，顺利实现首桩开钻，拉开了该项目段主体工程施工大干的序幕。