

批发Luran S 757 R ASA 高刚度通用

产品名称	批发Luran S 757 R ASA 高刚度通用
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品:巴斯夫 型号:S757R 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

东莞市尚晋新材料科技有限公司坐落在塑胶重镇广东东莞常平，12年来，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期出售美国沙伯基础PC塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MS DS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

ASA的优点

1、韩国Luran S 757 R ASA 巴斯夫具有良好的机械物理性能

ASA和ABS的结构相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶组成，其保留了ABS作为工程塑料所具有的的机械物理性能。

2、韩国Luran S 757 R ASA 巴斯夫具有很强的耐候性

高分子聚合物中若含有双键，则双键容易被能量强度较大的太阳光中的紫外线所打开，由此造成高分子聚合物的耐老化性能下降，而ASA正是用不含饱和双键的丙烯酸橡胶替代了ABS中含有不饱和双键的丁二烯橡胶，因此，不但可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色，同时对大气中的氧化加工过程中的高温引起的分解或变色有了坚强保障，由此极大的提升了材料的抗老化与耐候性能。根据测试结果，ASA的抗老化性能是ABS的10倍以上。

3、韩国Luran S 757 R ASA 巴斯夫具有比较好的耐高温性能

4、韩国Luran S 757 R ASA 巴斯夫是一种防静电材料，能使表面少积灰尘

韩国Luran S 757 G ASA 巴斯夫的应用

汽车：

韩国Luran S 757 R ASA 巴斯夫在持续长时间的风蚀后，也不会像经特殊处理的耐老化的ABS那样渐成灰色（由于风蚀或水流造成表面许多显微裂缝和气蚀）。ASA的典型应用是外视镜、散热器格栅、尾部档板、灯罩等承受日晒和雨淋、强风吹等恶劣条件下的外部部件。目前，更是逐步延伸到了摩托车面板、野营汽车、小型船壳、冲浪板等领域。

园艺：

韩国Luran S 757 R ASA 巴斯夫被证明特别适用于园艺灌溉设备以及草坪切割机外壳等。

电子电气：

被优先用于耐用设备的外壳，如：缝纫机、电话机、厨房设备、卫星天线等全天候的壳体。

建筑：

韩国Luran S 757 R ASA

巴斯夫/PVC掺混物用于屋面护墙板和窗型材料，这方面，国外已有了超过10年的实际应用经历。

在美国，由于ASA表面质量好和颜色持久稳定，已被广泛用于浴室和卫生制品、冷热水交换器等，这表明ASA还具有对清洁剂与消毒剂的耐腐蚀性

包装：

韩国Luran S 757 R ASA巴斯夫在化妆品包装上主要用作衬盖，在配合了PMMA材质外盖和PP材质内盖以后，可用过多层霜瓶盖，可以让产品看上去档次更好。

本公司还提供：

Grilon AG-25 HM Nylon 66

Grilon AG-30 Nylon 66

Grilon AG-30 H Nylon 66

Grilon AG-30 LF 15 Nylon 66

Grilon AG-35 Nylon 66

Grilon AS LF 20 Nylon 66

Grilon AS V0 Nylon 66

Grilon AS/2 Nylon 66

Grilon AZ 3 Nylon 66

Grilon AZ 3/2 Nylon 66

Grilon B 70 GFE 15 H Nylon 6

Grilon B 70 GFE 30 H Nylon 6

Grilon BFZ 3 Nylon 6

Grilon BG-15 Nylon 6

Grilon BG-15 HM Nylon 6

Grilon BG-15 S Nylon 6

Grilon BG-15/2 Nylon 6

Grilon BG-25 HM Nylon 6

Grilon BG-25 S Nylon 6

Grilon BG-30 Nylon 6

Grilon BG-30 EC Nylon 6

Grilon BG-30 FC Nylon 6

Grilon BG-30 HM Nylon 6

Grilon BG-30 S Nylon 6

18日国际原油进一步下行，美油再度盘中大跌超过5%，并一度跌穿80美元关口，又创9月末以来新低。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌1.56美元，跌幅为1.91%，报收于每桶80.08美元。本周该期货累计下跌9.98%。

Vyram 9201-85 TPV AES 埃克森美孚

符合：EU 2003/11/EC; RoHS Compliant; QMFZ2; QMFZ8

硬度：85A

通用型热塑性硫化橡胶（TPV）的热塑性弹性体（TPE）系列。它是专为需要良好的柔韧性，外观及密封特性的应用。这种Vyram可在常规热塑性塑料加工设备，注塑成型，挤出或吹塑成型。它是聚烯烃基和完全回收利用。

(Vyram系列在耐温及耐油方面，它相当于或优于中低阶三元乙丙橡胶（EPDM）、SBR及天然橡胶（NR）。Vyram 9000橡胶的物性优于热可塑聚烯(TPOs)，因为后者在橡胶相的部位仅有轻微或无架桥（加硫）。Vyram

及Santoprene橡胶均可取代热固性EPDM或CR橡胶。在成本考量上，Vyram[®]也是取代SBR及低级EPDM适当选择。在采用苯乙烯系热塑材料（如SBS、SEBS）的场合，也可考虑改用Vyram橡胶，在这些应用上，Vyram可符合或改进成本 / 性能的平衡。

一般用途的Vyram 系列有黑色(9100系列)及可染色(9200系列)的2种，Shore硬度范围从45A至54D，产品外观为易保存、加工的胶粒形式。有FDA规格。

与热固性橡胶相比，Vyram 9000橡胶有一个很大的优点，那就是可回收性，干净的回收料可使用数次而不影响其物性。

)