

英莱德蓄电池6GFM38 12V38AH高压电源

产品名称	英莱德蓄电池6GFM38 12V38AH高压电源
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源 12v，2V:铅酸胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

产品详情

英莱德蓄电池优越的性能特点：1,大屏幕LCD液晶显示,全中文菜单,人机对话式操作,使用方便,操作简单。2,功能齐全：(1)具有监测的功能,可在放电测试前通过监测检查接线是否正确,放电完后 电池组充电是监测整个充电过程的各种数据,生成完成的放电,充电实验报告；(2)可根据需要做核对放电实验：测出电池的容量；(3)可做短时间放电和设定容量放电,快速评估电池的优劣。3,放电功率大：在同类产品中单机放电电流大,并可通过扩展接口外接负载箱,以适应更大电流的放电场合。4,采用低热高效新型特殊材料的纯电阻负载和先进的控制技术,保证了较高的恒流精度。放电电阻的温度高设定温度时,电阻值增大,放电电流减小,避免放电过程中出现红热现象。放电可靠性高,安全性好,即使仪表风扇损坏,仪表也不会发生红热现象。?采用新型功耗器件,放电负载与智能控制系统一体化设计,重量轻,体积小,是目前国内外体积小,效率高的蓄电池核对放电测试仪器。电容量终止条件。并可人为手动按键中止正在进行的测试过程。英莱德蓄电池性能的优越性：耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上90%以。耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。长寿命、高容量、优越的抗过放电能力：采用特殊的六元合金板栅，先进的专利技术极板设计，严格控制的装配压力，充分保证长寿命3-15年的设计，故电池循环性能卓越，高深放电恢复性强，能量密度更高。耐普NPP12-24Ah耐普12V24AH蓄电池型号质量极地的自放电率：采用高品质的原材料和严格的工序控制，把自放电控制在小。

优选的超细玻璃纤维棉隔离板，厚度均匀，内阻极地，能有效保持电解液和保证氧的复合效率。阻燃、超强ABS材料，保证极低的水气渗透率，防止干涸。

英莱德蓄电池性能的影响因素：预电池内部电量减少。