

江苏陶瓷过滤板清洗剂 华清|厂家销售

产品名称	江苏陶瓷过滤板清洗剂 华清 厂家销售
公司名称	合肥华清方兴表面技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区长宁大道与宁西路交口
联系电话	15956919055 15956919055

产品详情

对于用PLC自动控制系统的陶瓷过滤机，陶瓷过滤板清洗剂，可直接将原液用计量泵打入反冲洗水系统，计量泵流量以保证反冲洗区过滤板表面渗液PH值为2-4，发现计量泵流量不足时应更换大流量泵或增加泵数量，PH值检测频次为每10min一次。清洗准备过滤机正常运行时间达到6-8h，对过滤机滤板进行联合清洗。停机操作：停止进矿，停真空泵，主轴、搅拌器保持原转速运转，清理、排放矿槽内矿浆。注意事陶瓷过滤板、陶瓷分配器、电子仪表以及各种泵类须在5 以上的环境中工作，否则会导致损坏或者不能正常工作，寒冷地区冬天清洗宜加热进行，否则会影响清洗效果。

调整清洗工艺不同陶瓷过滤机生产厂家的设备结构有所不同，要求的清洗工艺和控制方法也不同，要结合实际情况调整。防潮性陶瓷板的吸水性可以和玻璃相媲美坐毡，因此不会受天气变化和潮气的影响，也不会腐坏或产生霉菌。正常反冲洗为在超声波工作下，气、液组合反冲，观察过滤板反冲区应有大量泡沫渗出且渗液均匀，连续正转运行60-70min，反冲洗时间不宜超过90min。

用钝铲清除附着在过滤板表面的矿料，用高压水冲洗板面，保证过滤板无表面残留；用水冲洗槽壁，将矿浆冲净、排放干净。关闭排浆阀，加水至超声波冷却液位以上，且超声波振子工作正常。计量泵工作正常，并检查确认为正常用硝（50%）时的流量。反冲洗。在反冲洗阶段，滤液用于冲洗滤板，清除残留的滤饼并清洗滤板微孔，保持毛细孔畅通

。清洗准备过滤机正常运行时间达到6-8h，对过滤机滤板进行联合清洗。停机操作：停止进矿，停真空泵，主轴、搅拌器保持原转速运转，清理、排放矿槽内矿浆。

江苏陶瓷过滤板清洗剂-华清|厂家销售(图)由合肥华清高科表面技术股份有限公司提供。江苏陶瓷过滤板清洗剂-华清|厂家销售(图)是合肥华清高科表面技术股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。