

PEO氟碳防臭氧防腐涂料 精细配方 选惠晨

产品名称	PEO氟碳防臭氧防腐涂料 精细配方 选惠晨
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 总固含量: 65 型号:II
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

PEO氟碳防臭氧防腐涂料是无毒，无味，无污染，施工方便，成膜快，粘结力强，可在干湿面上均可施工，施工后的涂层有高弹性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的

渗漏腐蚀。施工后的涂层有高弹性，抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，产品特点：1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂

等。2、在腐蚀介质中使用寿命长。3、机械力学性能优良，富有弹性。4、无毒、无害、无污染。5、干湿基面均可施工，机械喷涂和人工涂刷。6、粘结强度

高，耐生物菌的腐蚀。可在干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀，施工方便、粘结力强。

PEO氟碳防臭氧防腐涂是什么？

PEO氟碳防臭氧防腐涂是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料；又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中，氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低磨擦性，其核心技术年诞生于美国杜邦公司，氟树脂涂料卓越的物化性能当时在全球化工界引起轰动。经过几十年的快速发展，氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。

【产品特征】

1、施工方便:产品为单组份,施工无须加其他材料,可涂刷、喷涂或滚涂。

- 2、可渗入基底,与基底牢固粘,具有良好的防水、防腐、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品绿色环保、无毒无污染。
- 5、具有优异的耐酸碱抗腐蚀性和抗臭氧性。
- 6、化学性质稳定、解决了由于地下水汽透积压而引起涂膜鼓泡、脱离的问题。

基层准备

- 1、基层要求平整,表面压实压光,无尖锐棱角,无蜂窝麻面,无起鼓裂纹,否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水,否则应排除,清扫干净。

(二)材料配制

材料配制可采用机械配制或人工配制。

当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制(我公司备有专用的搅拌设备),一般情况采用人工配制。

(三)涂料施工

PEO氟碳防臭氧防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备,使用220v单相电机,设备重量仅120公斤,三人组成施工组,每台班可完成2000—3000多平

方米。

2、人工涂刷

采用150mm~200mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行,达到平整均匀、厚度一致。