

铜陵无缝螺旋钢管 安徽骏永|规格齐全

产品名称	铜陵无缝螺旋钢管 安徽骏永 规格齐全
公司名称	安徽骏永暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇唐安社区大彭路以东二栋一号厂房
联系电话	15970726789 15970726789

产品详情

市场通的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承受压力的强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的优越性，能承受大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。由于螺旋风管有骨（螺旋形咬缝）可提高强度30%，故可选用较薄的材料，比如0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。

螺旋风管耐腐蚀性好，无缝螺旋钢管，中性盐雾试验达240小时；采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。相同截面积时，长宽比为1：3的矩形风管周长比螺旋风管的周长长40%，用材省；同理而言，由于螺旋风管周长短，保温用材也可相应减少。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。

机制的螺旋风管具有以下优点：密封性好。强度与刚性均好。通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。安装方便，连接点少。档次高，外表美观。不增加额外安装空间的前提下，数条平行的圆形管道可取代扁平矩形管道。精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋风管具有承

受压力的强度，增加螺旋型楞筋后，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的优越性，能承受压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%，降低成本。

铜陵无缝螺旋钢管-安徽骏永|规格齐全(在线咨询)由安徽骏永暖通设备有限公司提供。安徽骏永暖通设备有限公司是一家从事“ 不锈钢风管，角铁法兰风管，螺旋风管，法兰 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 骏永 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使安徽骏永在管道辅助材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！