

# 广州西门子中国一级代理商DP电缆供应商采购

产品名称	广州西门子中国一级代理商DP电缆供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/米
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

广州西门子中国一级代理商DP电缆供应商采购浔之漫智控技术(上海)有限公司是中国西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修。致力于为您提供在食品、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案,包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持,以及的售后服务、培训等。西门子触摸屏代理商,西门子一级代理商,西门子中国授权总代理浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子工业自动化与驱动技术集团系统集成商实体公司诚信经营 全新\*\* 保证 严格执行假一赔三!!!公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:SIEMENS 可编程控制器1、SIMATIC S7 系列PLC: S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-2002、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.\*\*、3A、\*\*、10A、20A、40A可并联.4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,SIEMENS 交、直流传动装置1、交流变频器 MICROMASTER 系列: MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER 系列: MDV2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列SIEMENS 数控 伺服8:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120 系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,等备件销售。西门子DP电缆6XV1830-3EH10 西门子现场总线、DP 通讯电缆、FastConnect 电缆、PROFIBUS DP 电缆,西门子网线 产品简介:基于 SIMATIC TO P connect, 西门子针对 SIMATIC S7-300 和 S7-40 提供了一系列配套接口技术,并对这些接口进行了预装配,方便即插即用。共有两种型号:基于模块化设计原理的全模块化接口和配有成束单芯线的灵活接口。两种接口的效果相同:接触、建立连接、消除错误源 — 随时可以开始运行! Siemens 针对个性化要求开发了智能的模块化系统:适用于 SIMATIC S7-300 和 S7-400 的 I/O 模块的模块化连接。利用这种连接,可以根据需要组合前连接器模块、连接电缆和连接模块。模块化连接减少了接线工作量,消除了故障源,如单线接线时前连接器和端子排极性接反产生的故障。此外,具有信号自适应能力的连接模块由于省去了更多组件的接线工作,例如单的耦合继电器的接线,因此消除了附加成本。统一清楚连接图减少了测试时间,如果出现故障,也便于故障排除。由于采用标准件,组态也\*迅速\*容易。材料成本稍微高一些,但由此节省的时间足以补偿多出的成本支出。SIMATIC S7-300 和 S7-400 的软连接由整齐捆扎的单芯组成,这些电线在前连接器已连接。芯线横截面是 0.5 mm<sup>2</sup>,也可传导\*大的电流。单芯可敷设到控制柜中的任何元件 — 迅速、容易、灵活。由于每根芯线通过与模块连接点对应的印刷编号清楚\*\*记 — 不再会导致混淆。控制柜中总是井井有条。对于那些希望其机器使用高质量、经过系统测试的电源和信号电缆的用户, MOTION-CONNECT 电缆和连接

方式为其理想选择。我们解决方案具有诸多的令人信服的功能特点，包括如整个系统的 EMC 兼容性测试（控制器、逆变器、电机和电缆）、抗振动，以及所有相关功能。MOTION-CONNECT 电缆可以为您的传动控制系统提供的电缆和连接方式 (Drive-CLiQ、SPEED-CONNECT、...) 本公司生产销售各种 PLC 编程电缆(如：西门子，欧姆龙，三菱，松下，富士，GE，AB，施耐德、宝岛台达、永宏HITECH, WEINVIEW, EVIEW)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器：MD204L 所售产品均符合地区标准认证及质保

价格优惠(量大还可面议)6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口

35度电缆引出线。6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口

35度电缆引出线。6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口

垂直90度电缆引出线。6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口

垂直90度电缆引出线。6XV1-830-0EH10

SIEMENS L2 电缆 2 芯屏蔽 ( 总线电缆或 PROFIBUS 电缆。6ES7392-1AM00

40 针前连接器螺紧型,特有的定位槽可以防误插。6ES7392-1AJ00 20 针前连接器 螺紧型,特有的定位槽

可以防误插。信号模块是 SIMATIC S7-200 与过程相连的接口。大量不同的数字量和模拟量模块可

提供每种任务所需的输入/输出。数字量和模拟量模块在通道数目、电压和电流范围、隔离、诊断和报警功能等方面有所不同。对于在此列举的所有模块系列，SIPLUS 部件也可应用在扩展温度范围 -25 -

+60 以及腐蚀性环境/冷凝环境中。扩展模块6ES7 211-0AA23-0XB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/

4输出6ES7 211-0BA23-0XB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU222 DC/

DC/DC,8输入/6输出6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出6ES7 214-1AD23-0XB8

CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出6ES7

214-2AD23-0XB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP 继

电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU226 DC/DC/DC,24输入/16输出6ES7 216-2B

D23-0XB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出6ES7 221-1BH22-0XA8 EM221 16入 24VDC, 开关

量6ES7 221-1BF22-0XA8 EM221 8入 24VDC, 开关量6ES7 221-1EF22-0XA0 EM221 8入 120/230

VAC, 开关量6ES7 222-1BF22-0XA8 EM222 8出 24VDC, 开关量6ES7 222-1EF22-0XA0 EM222 8

出 120V/230VAC, 0.\*\* 开关量6ES7 222-1HF22-0XA8 EM222 8出 继电器6ES7 222-1BD22-0XA0

EM222 4出 24VDC 固态 - MOSFET6ES7 222-1HD22-0XA0 EM222 4出 继电器 干触点6ES7

223-1BF22-0XA8 EM223 4入/4出 24VDC, 开关量6ES7 223-1HF22-0XA8 EM223 4入 24VDC/4

出 继电器6ES7 223-1BH22-0XA8 EM223 8入/8出 24VDC, 开关量6ES7 223-1PH22-0XA8 EM223

8入 24VDC/8出 继电器6ES7 223-1BL22-0XA8 EM223 16入/16出 24VDC, 开关量6ES7 223-1PL

22-0XA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器6ES7 223-1BM22-0XA8 EM223 32入/32出 24VDC,

开关量6ES7 223-1PM22-0XA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231

4入\*12位精度, 模拟量6ES7 231-7PB22-0XA8 EM231 2入\*热电阻, 模拟量6ES7 231-7PD22-0XA8 E

M231 4入\*热电偶, 模拟量6ES7 232-0HB22-0XA8 EM232 2出\*12位精度, 模拟量6ES7 235-0KD22-0

XA8 EM235 4入/1出\*12位精度, 模拟量6ES7 277-0AA22-0XA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块6GK

7 243-2AX01-0XA0 CP243-2 AS-i接口模块6ES7 253-1AA22-0XA0 EM253 位控模块6ES7 241-1AA

22-0XA0 EM241 调制解调器模块6GK7 243-1EX00-0XE0 CP243-1 工业以太网模块6GK7 243-1GX0

0-0XE0 CP243-1IT 工业以太网模块6XV1830-0EH10 网络总线6XV1830-0EH10SIEMENS ( 西门子工业

自动化与驱动技术集团系统集成商 ) 浔之漫智控技术 ( 上海 ) 有限公司上海诗幕自动化设备有限公司

本着 “ 以人为本、科技先导、顾客满意6XV1830-0EH10通讯电缆Profibus DP\*连接标准电缆, 总线电

缆径向对称设计, 允许采用剥线工具, 可以\*、方便的装配总线连接器。标准总线电缆为装配设计。1、

实心裸铜线导体, 2芯并合成对, 芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽, PVC外护套, 外观

紫色。3、符合VDE 0472标准; B类试验 ( IEC332.1 )。4、带米标识, 分100米、200米、300米、500米、

1000米。本产品一经剪断, 均不支持\*!!! 5、工作参数: 单线传输大规格: 1000m, 加中继器可延长至

10000m参数如下: 导体: 裸铜丝, 2\*0.64mm线芯颜色: 绿色-红色屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织护套:

PVC 3DRX 22X 02R特性阻抗: 150 直流电阻: 57.5 /km工作温度: -30 到70 之间因为双屏蔽

作用, 这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子

, 能实现系统范围内的接地方案。印有以米表示的标记西门子电缆类型全新的\*连接 ( FC ) 总线电缆为

径向对称设计, 可使用剥线工具。以此, 可以\*、简便地安装总线接头。PROFIBUS FC 标准电缆GP:

标准总线电缆为\*安装而设计的PROFIBUS FC 标准电缆 IS GP: 具有设计的标准总线电缆, 用于\*

安装本质安全分布式 I/O 系统PROFIBUS FC \*连接高强度电缆: 设计用于腐蚀环境和苛刻机械负

荷条件PROFIBUS FC 食用电缆：该种电缆使用 PE 外套材料，因此适用于食品和烟草行业。PROFIBUS FC 接地电缆：于地下敷设。它不同于装备有附加外套的 PROFIBUS 总线电缆 PROFIBUS FC 软电缆柔性（绞合导线）、无卤素总线电缆，带聚氨酯护套，可偶然移动 PROFIBUS FC 拖缆：于在拖缆中强制运动控制的总线电缆，例如在连续运动的机器部件中（绞合导线） PROFIBUS FC FRNC 电缆：双芯屏蔽，阻燃设计，无卤总线电缆，有一个共聚物外壳 FRNC（阻燃无腐蚀）不采用\*连接技术的总线电缆（取决于结构类型） PROFIBUS 彩色电缆：软总线电缆（成束线），用于花彩线。用于圆电缆，\*\*用于电缆运输车模式 PROFIBUS 扭转电缆高度灵活用总线电缆：用于移动机器部件的拖缆（绞线）（在长 1 m 电缆上能至少扭转 500 万次，± 180°） PROFIBUS 混合电缆 GP：适合拖曳的坚固混合电缆，带有两条用于数据传输的铜导线和两条用于 ET 200pro 的电源的铜导线 SIENOPYR FR 船用电缆无卤素、抗踩压、阻燃、经过船级社认证的光纤电缆，可安装在船甲板及船舱内。按米销售应用 PROFIBUS 协议包括三个主要部分：PROFIBUS DP：主站和从站之间采用轮循的通讯方式，主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信 PROFIBUS PA：电源和通信数据通过总线并行传输，主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通信 PROFIBUS FMS：定义了主站和主站之间的通讯模型，主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换 本公司生产销售各种 PLC 编程电缆（如：西门子，欧姆龙，三菱，松下，富士，GE，AB，施耐德、宝岛台达、永宏 HITECH, WEINVIEW, EVIEW）代理经销价、大批量价，请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器：MD204L 所售产品均符合地区标准认证及质保 价格优惠（量大还可面议）6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直90度电缆引出线。6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直90度电缆引出线。6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2 电缆 2芯屏蔽（总线电缆或 PROFIBUS 电缆。6ES7392-1AM00 40针前连接器螺紧型，特有的定位槽可以防误插。6ES7392-1AJ00 20针前连接器 螺紧型，特有的定位槽可以防误插。6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2 电缆 2芯屏蔽（总线电缆或 PROFIBUS 电缆）技术指标：1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC 外护套，外观紫色。3、符合 VDE 0472 标准；B 类试验（IEC 332.1）。4、带米标识，分 100 米、200 米、300 米包装，500 米、1000 米木轮 包装。5、工作参数：单线传输规格：1000m，加中继器可延长至 10000m Profibus 总线电缆 Profibus DP/PA 电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色 PVC 外护套。具有良好的信号传输性能。优势 12M 的通信速率和可靠的通信质量（海明距离=4）灵活的拓扑结构，支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型强大的通信功能，支持基于总线的驱动技术和符合 IEC 61508 的总线安全通信技术的网络规模（支持 126 个总线站，网络规格可达 90 公里）PROFIBUS 网络的构成 1. PROFIBUS 主站（一类主站，必需）SIMATIC PLC SIMATIC WinAC 控制器支持主站功能的通讯处理器 IE / PB 链路模块 ET 200S / ET 200X 的主站模块 2. PROFIBUS 从站 ET 200 系列分布式 I/O 支持 DP 接口的传动装置支持从站功能的通讯处理器其它支持 DP 接口的输入、输出或智能设备 3. PROFIBUS 网络部件通信介质—电缆总线部件—总线连接器、中继器、耦合器、链路网络转接器—串行通信、以太网、AS-i、EIB 系统 4. 人机界面设备（二类主站，可选）TP / OP 设备经由通讯处理器连接到网络的计算机及编程设备 5. 工程及诊断工具网络配置、诊断工具剥线工具通讯处理器的作用是将 SIMATIC PLC 连接到 PROFIBUS 网络中。设计用于严酷的工业环境中，可用于较宽的温度范围内。并通过船级社认证（ABS），可用于船只或海上设备。通讯处理器允许标准 S7 通讯、S5 兼容通讯以及 PG/OP 通讯。通讯处理器功能概述：通过 PROFIBUS，可以很容易地对通讯处理器进行组态和编程使用 S7 路由功能，可以提供交叉网络编程器通讯并且无需编程器即可进行通讯处理器的更换用几个 PROFIBUS-DP 接口扩展 SIMATIC PLC 的过程 I/O 使用几个通讯处理器，即可根据子处理器实现一个有针对性的解决方案使用多功能和 OP 通讯，可以实现丰富的 HMI 解决方案特别适合于用 SYNC / FREEZE（同步/冻结）和等距总线循环等闭环控制任务 NCM S7 提供有丰富的诊断功能，包括通讯处理器运行状态、一般诊断和状态功能、连接诊断和诊断缓冲器。使用用于 PROFIBUS 的 NCM S7 选件包（集成在 STEP 7 中），可以进行组态时间同步（使用 CP 443-5 基本型和扩展型）通过在 SIMATIC S7-400 容错系统中的过程 I/O（例如 ET 200M）的冗余连接，增加了工厂的可用性运行过程中可添加分布式 I/O（CP 443-5 扩展型）如果说主板（MotherBoard）是一座城市，那么总线就像是城市里的公共汽车（bus），能按照固定行车路线，传输来回不停运作的（bit）。这些线路在同一时间内都仅能负责传输一个。因此，\*\*同时采用多条线路才能传送更多数据，而总线可同时传输的数据数就称为宽度（w

idth)，以为单位，总线宽度愈大，传输性能就愈佳。总线的带宽（即单位时间内可以传输的总数据数）为：总线带宽=频率x宽度（Bytes/sec）。当总线空闲（其他器件都以高阻态形式连接在总线上）且一个器件要与目的器件通信时，发起通信的器件驱动总线，发出地址和数据。其他以高阻态形式连接在总线上的器件如果收到（或能够收到）与自己相符的地址信息后，即接收总线上的数据。发送器件完成通信，将总线让出（输出变为高阻态）。西门子中国一级代理商DP电缆供应商采购